

ICS 27.120.20
N 31
备案号: 24184-2008

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 1086 — 2008

光电式 (CCD) 静力水准仪

Photoelectric type (CCD) hydrostatic level

2008-06-04 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本原理和产品规格	1
4.1 基本原理	1
4.2 产品规格	1
5 技术要求	2
5.1 环境条件	2
5.2 性能参数	2
5.3 绝缘电阻	3
5.4 抗电强度	3
5.5 抗电磁干扰	3
5.6 稳定性	3
5.7 连续通电	3
5.8 耐运输颠振性能	3
5.9 外观及其他	3
6 试验方法	3
6.1 主要试验设备	3
6.2 性能参数检验	3
6.3 绝缘电阻试验	4
6.4 抗电强度试验	4
6.5 抗电磁干扰试验	4
6.6 稳定性试验	4
6.7 连续通电试验	5
6.8 耐运输颠振性能试验	5
6.9 外观及其他检验	5
7 检验规则	5
7.1 检验分类	5
7.2 出厂检验	5
7.3 型式检验	5
8 标志、包装、运输、储存	6
8.1 标志	6
8.2 包装	6
8.3 运输	6
8.4 储存	6
9 产品随行文件	7

前 言

本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于印发 2006 年行业标准项目计划的通知》（发改办工业[2006] 1093 号）进行编制的。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业大坝安全监测标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准主要起草单位：北京木联能工程科技有限公司。

本标准主要起草人：郭晨、尚宏、闵俊武、陆声鸿、刘爱梅、张立英、贡保臣、江兴南。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心（北京市宣武区白广路二条一号，100761）。