

ICS 03.080.30
A 12



中华人民共和国国家标准

GB/T 26342—2010

GB/T 26342—2010

国际运尸 木质棺柩

International carrying corpse—Xylogen coffin

中华人民共和国
国家标准
国际运尸 木质棺柩
GB/T 26342—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字
2011年4月第一版 2011年4月第一次印刷

*

书号: 155066·1-42382 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 26342-2010

2011-01-14 发布

2011-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国殡葬标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国殡葬协会、民政部一零一研究所、北京民创科技发展有限公司、北京八宝山殡仪馆。

本标准主要起草人：张洪昌、肖成龙、郭兵权、王志强、孙朝英、邓长宁。

5.4.4.3 同种包饰层材料应质地相同、色泽相似,要求对称的图案应对称。

5.4.4.4 包饰层材料的允许缺陷应符合相应的标准要求。

5.5 木材含水率

棺柩用木材含水率应符合使用地区的年平均木材的平衡含水率。

5.6 表面装饰层和五金配件的理化性能

5.6.1 棺柩表面漆膜涂饰层的理化性能要求应符合表 6 的规定。

表 6 棺柩表面漆膜涂饰层的理化性能要求

检验项目	实验条件	合格指标		
		普 级	中 级	高 级
漆膜耐液	10%碳酸钠,24 h	2	2	1
	30%乙酸,24 h	2	2	1
漆膜附着力	2 mm 平行割痕间距	3	2	2
漆膜光泽	60°投射角	3	2	1
漆膜耐冷热温差	温度 40 ℃±2 ℃,相对湿度 98%~99%,3 周期	合 格		
漆膜耐磨	高级 4 000 r,中级 2 000 r,普级 1 000 r	1 级		

5.6.2 棺柩表面包饰层的理化性能应符合包覆面料的标准要求。

5.6.3 棺柩五金配件的理化性能应符合 GB/T 3325 的规定。

5.7 零部件性能

5.7.1 棺柩各结构部件应牢固,棺盖或棺体应起闭灵活。

5.7.2 棺柩经过载荷实验,棺体、棺盖经过耐久性实验和强度实验,棺把手经过强度实验后,试件应无下列损坏:

- 零部件断裂或豁裂;
- 用手掀压牢固的部件出现永久性松动;
- 零部件出现严重影响使用功能的磨损或变形;
- 五金连接件出现松动;
- 活动部件的开、关不灵便。

5.8 抗冲击性能

将棺柩盖严,旋紧螺丝并上锁,用缚带将试验样品紧固在碰撞台上,按 GB/T 4857.20 要求,经多次重复性机械碰撞后,棺柩不应破损。

5.9 气密性能

棺柩应加装密封件防泄,棺柩封闭后不得有异味逸出。

5.10 渗漏性能

棺柩应做防液体渗漏处理,棺柩封闭后不得有液体滴渗现象。

6 检验方法

6.1 棺柩的主要尺寸公差和形状位置公差按照 GB/T 3324 中的规定检测;平行度按照 GB/T 3325 中的相关规定检测。直线度用 1 m 的钢直尺和相应精度的塞规进行检测。

6.2 棺柩外观的质量和用料要求应在良好的光线下由三人分别目视、手感测定,以多数意见为准。分缝和拼缝用相应精度的塞规检测,棺盖的摆动度用相应精度的钢尺检测。

6.3 棺柩木材含水率应使用精度不低于 25% 的木材含水率测试仪进行测定,在棺柩的不同实木部位测定三个点后取算术平均值。

国际运尸 木质棺柩

1 范围

本标准规定了国际运尸木质棺柩的分类、规格、技术要求、检验方法、包装、运输和储存。
本标准适用于为国际运尸木质棺柩的设计、生产、检测与验收,其他材质棺柩可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,以鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 3324—1995 木家具通用技术条件
- GB/T 3325 金属家具通用技术条件
- GB/T 4857.12 包装 运输包装件 浸水试验方法
- GB/T 4857.20 包装 运输包装件 碰撞试验方法
- GB/T 4893(所有部分) 家具表面测定法
- GB/T 10357.5 家具力学性能试验 柜类强度和耐久性
- GB/T 17344 包装 包装容器 气密试验方法
- SG 279—1983 木家具涂饰标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

国际运尸 international carrying corpse
国际上不同国家和地区间的尸体运送服务。

3.2

棺柩 coffin
装殓和运送尸体的器具。

4 分类

棺柩可按开启方式和外表装饰进行分类,具体分类及代号见表 1。

表 1 棺柩分类与代号

分类方法	类别	代号
按开启方式分类	可移盖式	K
	铰链盖式	J
按外表装饰分类	涂 饰	T
	包 饰	B