

ICS 83.140.99
G 47
备案号:18212—2006

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 3747.3—2006

橡塑铺地材料 第3部分 阻燃聚氯乙烯地板

Rubber and plastic floor covering material
Part 3 Polyvinyl chloride floor coverings for burning-resistance

2006-07-26 发布

2007-03-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

《橡塑铺地材料》系列标准分三部分出版：

——第1部分 橡胶地板；

——第2部分 橡胶地砖；

——第3部分 阻燃聚氯乙烯地板。

本部分为第3部分。

本部分依据国内实际生产水平和需求状况而制定。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国橡标委橡胶杂品分技术委员会归口。

本部分主要起草单位：来安县亨通橡塑制品有限公司。

本部分主要起草人：郝玉寿、王良升。

橡塑铺地材料

第 3 部分 阻燃聚氯乙烯地板

1 范围

HG/T 3747 的本部分规定了阻燃聚氯乙烯地板的结构型式、规格尺寸、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存等。

本部分适用于以聚氯乙烯为主要原料,加入增塑剂和其他助剂,经挤出工艺生产的软质非发泡阻燃聚氯乙烯地板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 HG/T 3747 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 1034—1998 塑料吸水性试验方法(eqv ISO 62 : 1980)
- GB/T 1040—1992 塑料拉伸试验方法(idt ISO 604 : 1973)
- GB/T 2406—1993 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法(neq ISO 4589 : 1984)
- GB/T 2411—1980 塑料邵氏硬度试验方法(eqv ISO 868 : 1978)
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105—B02 : 1994)
- GB 12952 聚氯乙烯防水卷材
- GB 18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量
- HG/T 3747.1—2004 橡塑铺地材料 第 1 部分 橡胶地板

3 产品结构形式及规格尺寸

3.1 结构形式

结构形式主要有:块状阻燃聚氯乙烯地板(简称 PVC 块材)、卷状阻燃聚氯乙烯地板(简称 PVC 卷材)。

3.2 规格尺寸

规格尺寸由供需双方协商确定。

4 要求

4.1 外观质量

外观质量应符合表 1 的规定。