

# JB

## 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7819—1995

JB 7833—1995

---

### 工业脱水机

### 工业脱水机安全要求

1995—11—24发布

1996—07—01实施

---

中华人民共和国机械工业部 发布

# 目 录

JB/T 7819—1995 工业脱水机.....	( 1 )
JB 7833—1995 工业脱水机安全要求 .....	( 8 )

## 工业脱水机

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了工业脱水机（以下简称脱水机）的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种棉、麻、化纤、羊毛等织物和毛毯的离心式脱水机。

本标准不适用于带有脱水功能的半自动型和全自动型工业洗衣机。不适用于微波或真空等其它机理的脱水机。

本标准应与 JB 7833—1995《工业脱水机安全要求》配合使用。

### 2 引用标准

GB 10894—89	分离机械噪声声功率级的测定 工程法
GB 335—85	TGT 类台秤
GB 411—78	印染棉布技术要求
JB 7833—1995	工业脱水机安全要求

### 3 型式和基本参数

#### 3.1 型式

3.1.1 脱水机，以汉语拼音字母“T”表示。

3.1.2 工业，以汉语拼音字母“G”表示。

#### 3.1.3 设计序号

- a. 第一次设计，以 A 字表示；
- b. 第二次改型设计，以 B 字表示；
- c. 第三次改型设计，以 C 字表示；
- d. 以下，以此类推。

#### 3.2 基本参数

##### 3.2.1 脱水机的规格

脱水机的规格按额定脱水容量标准负载布织物干态的重量表示，其规格值按设计定型确定，并标在产品铭牌上和写在产品使用说明书中。

##### 3.2.2 电源

额定电压：AC 380 V；

额定频率：50 Hz。

#### 3.3 转筒容积

脱水机转筒的容积，应能将浸湿后的额定脱水容量标准负载布一次性放入，不超出转筒上沿面。

#### 3.4 脱水机的型号及其含义