



# 中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 1056—2010

---

## 高静水压下 20 Hz~3.15 kHz 标准水听器 (耦合腔互易法)

Standard Hydrophones in the Frequency Range 20 Hz to 3.15 kHz  
under High Hydrostatic Pressure (Acoustic Coupler Reciprocity Method)

2010-03-02 发布

2010-06-02 实施

---

国家质量监督检验检疫总局 发布

---

高静水压下 20 Hz~3.15 kHz

标准水听器

(耦合腔互易法) 检定规程

JJG 1056—2010

Verification Regulation of Standard

Hydrophones in the Frequency Range

20 Hz to 3.15 kHz under High Hydrostatic

Pressure (Acoustic Coupler Reciprocity Method)

---

本规程经国家质量监督检验检疫总局于 2010 年 3 月 2 日批准，并自 2010 年 6 月 2 日起施行。

归口单位：全国声学计量技术委员会

起草单位：中国船舶重工集团公司第七一五研究所

本规程委托全国声学计量技术委员会负责解释

**本规程起草人：**

赵 涵（中国船舶重工集团公司第七一五研究所）

费 腾（中国船舶重工集团公司第七一五研究所）

陆渭林（中国船舶重工集团公司第七一五研究所）