

LD

中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准

LD/T 99.1 - 2008
代替 LD/T 99.1-1997

建设工程劳动定额

市政工程—拆除与临时工程

说 明

本标准 of 《建设工程劳动定额》“市政工程”系列标准中的“市政工程-拆除与临时工程”。

本标准的附录 A 是标准性附录。

本标准的附录 B 是资料性附录。

本标准的定额编号用 6 位码标识。

第一位码用英文大写字母标识，代表专业：A—建筑工程，B—装饰工程，C—安装工程，D—市政工程，E—园林绿化工程。

第二位码用英文大写字母标识，代表分册的顺序，如市政工程中的第一分册“拆除与临时工程”为 A，以此类推。

第三至六位码用阿拉伯数字标识，是顺序码。

例如：定额项目“搭、拆临时工棚油毡屋面”DA0210 定额编号，其第一位大写英文字母 D 代表市政工程，第二位大写英文字母 A 代表市政工程专业第一分册拆除与临时工程，“0210”是其顺序码。

本标准由四川省造价工程师协会负责起草。

本标准主要起草人：王凯、包宏、夏永安。

建设工程劳动定额

市政工程 - 拆除与临时工程

1 范围

本标准适用于市政工程的新建、扩建、改建工程的临时工程与拆除工程。

本标准是施工企业编制施工作业计划、签发施工任务书、考核工效、实行按劳分配和经济核算的依据；是规范建筑劳务合同的签订和履行，指导施工企业劳务结算与支付管理的依据；是各地区、各部门编制预算定额、清单计价定额人工消耗量标准的依据；是各地建设行政主管部门发布实物工程量人工单价的基础。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 14002 劳动定员定额术语

GB/T 14163 工时消耗分类，代号和标准工时构成

3 使用规定

3.1 劳动消耗量的单位和定额时间构成

3.1.1 本标准的劳动消耗量均以“时间定额”表示，以“工日”为单位，每一工日按 8h 计算。

3.1.2 定额时间是由完成生产工作的作业时间、作业宽放时间、个人生理需要与休息宽放时间以及必须分摊的准备与结束时间等部分组成。

3.2 劳动技术等级

本标准根据建设工程的特点和定额工作物的技术要求，结合现行建筑安装工人高、中、低技术等级标准划分和实际情况综合考虑，实际工作中，技术工人的配备应符合岗位设置的要求。

3.3 工程量计算规则

3.3.1 拆除工程，均以表列“计量单位”按实方计算。

3.3.2 临时工程

3.3.2.1 搭拆临时工棚均按实际面积以“m²”计算。

3.3.2.2 安拆斜道，按斜道面积以“m²”计算。

3.3.2.3 桩围堰的长、宽以桩边缘为准；高度以填实平均高度计算。

3.3.2.4 组装、拆除万能杆件，以设计重量为准，不满 1t 的按“1t”计算。

3.3.2.5 其他临时工程，均以表列“计量单位”计算。

3.4 水平运输

3.4.1 本标准水平运距按以下规定计算：一般以取料中心点为起点，以建筑物外围地面使用地点、建筑物入口处或材料堆放中心为终点；有垂直运输者，以斜道口或机械起吊处为终点，室外工程地面水平运