

QB

中华人民共和国行业标准

QB/T 1470—92

QB 1471—92

QB/T 1472—92

出口皮鞋 皮拖鞋与室内皮便鞋 工业 靴 鞋用纤维板屈挠指数

1992—04—14发布

1992—12—01实施

中华人民共和国轻工业部 发布

目 次

QB/T 1470—92 出口皮鞋 皮拖鞋与室内皮便鞋	(1)
QB 1471—92 工业靴	(6)
QB/T 1472—92 鞋用纤维板屈挠指数	(15)

中华人民共和国行业标准

QB 1471—92

工业靴

本标准参照采用ISO 4643—1980《塑料模塑鞋类 聚氯乙烯工业靴 技术条件》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了工业通用靴的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于注塑工艺制成的一般劳动穿用的聚氯乙烯（包括改性聚氯乙烯）靴。其它工艺制成的同类产品可参照执行。

2 引用标准

GB 3293 中国鞋号及鞋楦系列

产品分类

3.1 按靴筒高度分为高筒靴、中筒靴、半筒靴和高腰鞋。

3.2 按穿用对象分为男靴和女靴。

4 技术要求

4.1 鞋号要符合GB 3293的要求。出口产品可用外国鞋号。

4.2 外观

4.2.1 不允许有明显的色差、伤痕、杂质、污斑、凹陷和显著影响外观的其它缺点。

4.2.2 外底花纹

外底着地面不应有连续的横向花纹或能导致过早产生龟裂的其它一些缺点（如外底花纹的根部是尖角等）。

4.2.3 靴筒最低高度

靴筒高度须经购销双方达成协议，但推荐使用表1中的靴筒高度。

表 1 mm

靴的型式	最低靴筒高度	
	男靴	女靴
高筒靴	330	280
中筒靴	240	205
半筒靴	180	150
高腰鞋	115	115