



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 2418.2—2010

进口原油检验规程 第2部分：管线检验

Rules for inspection of imported crude oil—
Part 2: Pipeline inspection

2010-03-02 发布

2010-09-16 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

SN/T 2418《进口原油检验规程》系列标准共分为 2 部分：

——第 1 部分：岸罐检验；

——第 2 部分：管线检验。

本部分为 SN/T 2418 系列标准的第 2 部分。

本部分的附录 A、附录 C、附录 D 为规范性附录，附录 B 为资料性附录。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中华人民共和国辽宁出入境检验检疫局、中华人民共和国宁波出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：王晶、王虹、王向东、牟明仁、金进照、王长文、胡晓静、李德华。

本部分系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

进口原油检验规程

第 2 部分：管线检验

警告：本部分没有提出与其应用时有关的全部安全问题。在使用前，本部分的使用者有责任制定相应的安全和卫生规程并明确受限制的使用范围。

1 范围

SN/T 2418 的本部分规定了进口原油的取样、样品处理、品质检验、检验结果的判定。
本部分适用于进口原油管线取样的检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 SN/T 2418 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

- GB/T 255 石油产品馏程测定法
- GB/T 261 石油产品闪点测定法（闭口杯法）
- GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
- GB/T 387 深色石油产品硫含量测定法（管式炉法）
- GB/T 388 石油产品硫含量测定法（氧弹法）
- GB/T 508 石油产品灰分测定法
- GB/T 510 石油产品凝点测定法
- GB/T 514 石油产品试验用液体温度计技术条件
- GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）
- GB/T 1885 石油计量表 原油部分
- GB/T 3535 石油倾点测定法
- GB/T 3536 石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）
- GB/T 4016 石油产品名词术语
- GB/T 4756—1998 石油和液体石油产品取样法（手工法）
- GB/T 6531 原油和燃料油中沉淀物测定法（抽提法）
- GB/T 6532 原油及其产品的盐含量测定法
- GB/T 6533 原油中水和沉淀物测定法（离心法）
- GB/T 8929 原油水含量测定法（蒸馏法）
- GB/T 11137 深色石油产品运动粘度测定法（逆流法）和动力粘度计算法
- GB/T 11146 原油水含量测定法（卡尔·费休法）
- GB/T 17040 石油产品硫含量测定法（能量色散 X-射线荧光光谱法）
- GB/T 17606 原油中硫含量的测定（能量色散 X-射线荧光光谱法）
- GB/T 18609 原油酸值的测定电位滴定法
- GB/T 18610 原油残炭的测定 康氏法
- SH/T 0121 石油产品馏程测定装置技术条件