

# TB/T

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 2336—93

TB 2337—93

---

## 铁路行李、包裹运输包装 技术条件及标志

1993—01—20发布

1993—07—20实施

---

中华人民共和国铁道部 发布

# 中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 2336—93

## 铁路行李、包裹运输包装 技术条件

---

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了铁路行李、包裹运输包装的基本要求、包装类型、技术要求、适用品类（名）、加固方法及包装试验等。

本标准适用于铁路办理客运业务的车站在承运直通行李、包裹时的运输包装。管内行李、包裹可比照执行。

### 2 引用标准

- GB12464 普通木箱
- GB6543 瓦楞纸箱
- GB6980 钙塑瓦楞箱
- GB731 麻袋的技术条件
- GB8946 塑料编织袋
- GB9174 一般货物运输包装通用技术条件
- GB4857.1 运输包装件基本试验 总则
- GB4857.2 运输包装件基本试验 温湿度调节处理
- GB4857.3 运输包装件基本试验 堆码试验方法

---

中华人民共和国铁道部 1993—01—20 批准

1993—07—20 实施

GB4857.5 运输包装件基本试验 垂直冲击 跌落 试验方法

GB4857.16 运输包装件基本试验 采用压力试验机的堆码试验

### 3 基本要求

**3.1** 行李、包裹运输包装（以下简称行包运输包装）必须保证内装物品的安全、完整，能抵抗各种运输环节的影响，完好地将行包运至目的地。

**3.2** 行包运输包装件应完整、牢固、捆绑结实，便于装卸、堆码、点件、保管，适合运输。

**3.3** 行包运输包装的包装材料、辅助材料和容器应符合国家有关标准及本标准的规定，不同品类的物品采用的包装类型、加固方法不得低于本标准的要求。

**3.4** 为保证物品在运输过程中的安全、完整，根据其性质和需要选用防震、防压、防潮、防盗、防雨、防锈、防漏等防护包装。

**3.5** 每件行包为一独立包装，外部不能附插其它物品，两件亦不能捆绑成一件；箱、包、袋必须加装能承受拉力的锁；多拉链的箱、包、袋，零散物品及外包装破损后缝合的物品都必须另加外包装或装入行包专用袋内，捆扎牢固。

**3.6** 行包包装件必须有加固措施，其内装物应用泡沫、纸屑等填实充满，不得晃动。凡是使用旧包装的包装件，必须清除原有标记。