

ICS 65.100.10  
G 25



# 中华人民共和国国家标准

GB 23555—2009

GB 23555—2009

## 25%噻嗪酮可湿性粉剂

25% Buprofezin wettable powders

中华人民共和国  
国家标准  
25%噻嗪酮可湿性粉剂  
GB 23555—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字  
2009年7月第一版 2009年7月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-37954 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533



GB 23555-2009

2009-04-27 发布

2009-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## A.5 测定步骤

### A.5.1 标样溶液的配制

称取噻嗪酮标样 0.08 g(精确至 0.000 2 g)于 15 mL 具塞玻璃瓶中,用移液管准确移入 10 mL 内标液,摇匀。

### A.5.2 试样溶液的配制

称取约含噻嗪酮 0.08 g 的试样(精确至 0.000 2 g)于 15 mL 具塞玻璃瓶中,用 A.5.1 中使用的同一支移液管准确移入 10 mL 内标液,摇匀。

### A.5.3 测定

在上述操作条件下,待仪器基线稳定后,连续注入数针标样溶液,计算各针噻嗪酮与内标物峰面积之比的重复性,待相邻两针噻嗪酮与内标物峰面积的比的相对变化小于 1.2%时,按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

## A.6 计算

将测得的两针试样溶液以及试样前后两针标样溶液中噻嗪酮和内标物的峰面积比分别进行平均。试样中噻嗪酮的质量分数  $w_1$ (%)按式(A.1)计算:

$$w_1 = \frac{\gamma_2 \cdot m_1 \cdot w}{\gamma_1 \cdot m_2} \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

$\gamma_1$ ——标样溶液中,噻嗪酮与内标物峰面积比的平均值;

$\gamma_2$ ——试样溶液中,噻嗪酮与内标物峰面积比的平均值;

$m_1$ ——标样的质量,单位为克(g);

$m_2$ ——试样的质量,单位为克(g);

$w$ ——标样中噻嗪酮的质量分数,以%表示。

## A.7 允许差

两次平行测定结果之差应不大于 0.5%,取其算术平均值作为测定结果。

# 前 言

本标准的第 3 章、第 5 章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准自实施之日起, HG 2463.2—1993《25%噻嗪酮可湿性粉剂》废止。

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本标准负责起草单位:沈阳化工研究院。

本标准参加起草单位:江苏安邦电化有限公司、江苏常隆化工有限公司、上海悦联化工有限公司、江苏龙灯化学有限公司。

本标准主要起草人:张丕龙、管艳坤、姜育田、芮燕春、虞祥发、冯秀珍、李茂青。

#### 4.4 悬浮率的测定

##### 4.4.1 测定

按 GB/T 14825 进行。称取 0.5 g 试样(精确至 0.000 2 g),在剩余的 1/10 悬浮液沉淀物中,加入 10 mL 内标溶液,再加 10 mL 三氯甲烷,振摇萃取。按 4.3 测定噻嗪酮质量,计算悬浮率。

##### 4.4.2 允许差

两次平行测定结果之差,应不大于 5%,取其算术平均值作为测定结果。

#### 4.5 水分的测定

按 GB/T 1600 中的“共沸蒸馏法”进行。

#### 4.6 pH 值的测定

按 GB/T 1601 进行。

#### 4.7 润湿时间的测定

按 GB/T 5451 进行。

#### 4.8 细度的测定

按 GB/T 16150 中“湿筛法”进行。

#### 4.9 热贮稳定性试验

按 GB/T 19136 “粉体剂”进行。在 24 h 内按 4.3、4.4 测定噻嗪酮含量、悬浮率。测定结果噻嗪酮质量分数允许降至贮前测定的 97%,实测悬浮率应不低于 65%。

#### 4.10 产品的检验与验收

应符合 GB/T 1604 的规定。极限数值处理,采用修约值比较法。

### 5 标志、标签、包装、贮运

5.1 25%噻嗪酮可湿性粉剂的标志、标签和包装,应符合 GB 3796 的规定。

5.2 25%噻嗪酮可湿性粉剂用铝箔袋或塑料袋包装,每袋净含量为 100 g、200 g、250 g、500 g;外包装可用纸箱、瓦楞纸板箱或钙塑箱,每箱净含量不超过 25 kg。也可以根据用户要求或订货协议,采用其他形式的包装,但需符合 GB 3796 的规定。

5.3 25%噻嗪酮可湿性粉剂包装件应贮存在通风、干燥的库房中。

5.4 贮运时,严防潮湿和日晒,不得与食物、种子、饲料混放,避免与皮肤、眼睛接触,防止由口鼻吸入。

5.5 安全:噻嗪酮为低毒杀虫剂,吞噬或吸入均有毒。使用时,应戴好防护手套、口罩、穿干净防护服。使用后应立即用肥皂和水洗净。如发生中毒现象,应及时去医院检查治疗。

5.6 保证期:在规定的贮运条件下,从生产日期算起为 2 年。


## 25%噻嗪酮可湿性粉剂

该产品有效成分噻嗪酮的其他名称、结构式和基本物化参数如下:

ISO 通用名称:buprofezin

化学名称:2-特-丁基亚氨基-3-异丙基-5-苯基-1,3,5-噻二嗪-4-酮

结构式:



实验式:  $C_{16}H_{23}N_3OS$

相对分子质量:305.4(按 2005 年国际相对原子质量计)

生物活性:杀虫

熔点:104.5 °C~105.5 °C

蒸气压(25 °C):1.25 mPa

相对密度(20 °C):1.118

溶解度(25 °C, g/L):水中 0.9 mg/L(20 °C),三氯甲烷 520、苯 370、甲苯 320、丙酮 240、乙醇 80、正己烷 20

稳定性:对酸或碱稳定,对光或热稳定

### 1 范围

本标准规定了 25%噻嗪酮可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运。

本标准适用于由噻嗪酮原药、适宜的助剂和填料加工成的 25%噻嗪酮可湿性粉剂。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1600 农药水分测定方法

GB/T 1601 农药 pH 值的测定方法

GB/T 1604 商品农药验收规则

GB/T 1605—2001 商品农药采样方法

GB 3796 农药包装通则

GB/T 5451 农药可湿性粉剂润湿性测定方法

GB/T 14825 农药悬浮率测定方法

GB/T 16150 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法

GB/T 19136 农药热贮稳定性测定方法

### 3 要求

#### 3.1 组成和外观

本品应由符合标准的噻嗪酮原药与适宜的助剂和填料加工制成,为均匀的疏松粉末,不应有团块。