



Обозначение D 1267–12

**СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ СЖИЖЕННЫХ
НЕФТЯНЫХ (СН) ГАЗОВ (МЕТОД ДЛЯ СН-ГАЗА)**

**STANDARD TEST METHOD FOR GAGE VAPOR PRESSURE OF
LIQUEFIED PETROLEUM (LP) GASES (LP-GAS METHOD)**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

**Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт)**

ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Номер регистрации: **2109-13/ASTM**
Дата регистрации: **10.09.2013**

Москва

2013 год

Данный перевод выполнен ФБУ «КВФ «Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии согласно лицензии Американского общества по материалам и их испытаниям (ASTM International) 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. ASTM International не утверждает и не подтверждает эти переводы, и при любых обстоятельствах в качестве оригинальной версии может рассматриваться только английская версия со знаком копирайта ASTM International. Копирование указанных переводов какой-либо Стороной, кроме ASTM International или ФБУ «КВФ «Интерстандарт», строго запрещено в соответствии с законодательством США и международным авторским правом.

This translation is executed by FBU "CIC "Interstandard" of Federal Agency on Technical Regulating and Metrology under the license of American Society for Testing and Materials (ASTM International) 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. ASTM International does not approve and does not confirm these translations and in any cases only the English version published with a sign of ASTM International copyright can be considered as the original version. Reproduction of the specified translations by any Party, except for ASTM International or FBU "CIC "Interstandard", is strictly forbidden according to the USA legislation and international copyright.

**Федеральное бюджетное учреждение
Консультационно-внедренческая фирма в области
международной стандартизации и сертификации
ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ»
Ленинский проспект, д. 9,
Москва, В - 49, ГСП-1, 119991
Тел.: (499) 236-54-49
Факс: (499) 230-13-72
E-mail: interst@gost.ru
<http://www.interstandart.ru/>**



Обозначение D 1267–12

Стандартный метод определения манометрического давления паров сжиженных нефтяных (СН) газов (Метод для СН-газа)¹

Данный стандарт выпущен под постоянным обозначением D 1267; число, стоящее непосредственно после этого обозначения, указывает на год первоначального принятия стандарта или, в случае его пересмотра, год последнего пересмотра. Число в круглых скобках указывает год последнего переутверждения. Надстрочный индекс ϵ (эпсилон) указывает редакционные изменения после последнего пересмотра или переутверждения

1. Область применения*

1.1 Данный метод используется для определения манометрического давления паров продуктов сжиженного нефтяного газа (**предостережение** — горючий газ, вреден при вдыхании) при температуре испытания от 37,8°C (100°F) до 70°C (158°F) включительно.

1.2 Величины, указанные в единицах системы СИ, считаются стандартными. Значения в скобках приведены только для информации.

1.3 *Данный стандарт не претендует на полноту описания всех мер безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Вся ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности и мер по охране здоровья, а также определение пределов*

¹ Данный метод определения находится в ведении Комитета ASTM D02 по Нефтепродуктам и смазкам и в непосредственной ответственности Подкомитета D02.H0 по Сжиженным нефтяным газам.

Настоящее издание утверждено 1 ноября 2012 г. Опубликовано в феврале 2013 г. Первоначально стандарт утвержден в 1953 г. Последнее предыдущее издание утверждено в 2007 г. как D 1267-02(2007). DOI: 10.1520/D1267-12.

* Краткое описание изменений приведено в конце текста данного стандарта