

## Berichtigungen zu DIN EN 60317-38:2000-10

Berichtigung 1  
zu  
DIN EN 60317-38

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen
--

ICS 29.060.10

Corrigenda to DIN EN 60317-38:2000-10

Corrigenda à DIN EN 60317-38:2000-10

In

**DIN EN 60317-38**

**Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten –  
Teil 38: Runddrähte aus Kupfer, verzinnbar und verbackbar, lackisoliert mit Polyester oder  
Polyesterimid und darüber mit Polyamidimid, Klasse 200 (IEC 60317-38:1992 + A1:1997 +  
A2:1999);  
Deutsche Fassung EN 60317-38:1994 + A1:1998 + A2:2000**

ist im zusätzlichen Element des Titels "verzinnbar und" zu streichen. Der Titel lautet dann richtig:

**Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten**

Teil 38: Runddrähte aus Kupfer verbackbar, lackisoliert mit Polyester oder Polyesterimid und darüber  
mit Polyamidimid, Klasse 200 (IEC 60317-38:1992 + A1:1997 + A2:1999)

Deutsche Fassung EN 60317-38:1994 + A1:1998 + A2:2000

In den Abschnitten 18.1.1.1 und 18.1.1.2 muss der zweite bzw. dritte Satz lauten:

"Für Backlack auf Basis Polyamid wird eine Temperatur von ... und für Backlack auf Basis  
**aromatisches Polyamid** ((nicht: Polyvinylbutyral)) wird eine Temperatur von ...  
vorgeschlagen."

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)