

DIN V 42673-2

**DIN**

ICS 29.160.30

Ersatz für  
DIN 42673-2:1983-04 und  
DIN 42677-2:1983-04**Vornorm**

**Oberflächengekühlte Käfigläufer-Asynchronmotoren –  
Bauform IM B3, IM B5, IM B14 mit Wälzlager –  
Teil 2: Zuordnung der Leistungen bei explosionsgeschützter  
Ausführung in Zündschutzart erhöhte Sicherheit „e“**

Totally-enclosed fan-cooled three phase asynchronous motors with squirrel-cage –  
Design IM B3, IM B5, IM B14 with bearings –  
Part 2: Relationship frame sizes – Output ratings for type of protection increased  
safety “e”

Moteurs asynchrones à cage à refroidissement par la surface de la carcasse –  
Configuration IM B3, IM B5, IM B14 avec roulement –  
Partie 2: Relation des puissances de sortie pour modes de protection sécurité  
augmentée «e»

Gesamtumfang 5 Seiten

## Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Zuordnung der Baugrößen und der Bemessungsleistungen .....	5
Literaturhinweise.....	5
Tabelle 1 – Leistungszuordnung bei 50 Hz .....	5