

Zwischengeschirre

## Laschen für Rundseilkauschen

**DIN**  
21 381

Rope attachments; thimble connection plates for round ropes  
Attelages; éclisses de cosses pour câbles ronds

Ersatz für Ausgabe 09.63

Diese Norm enthält im Abschnitt 2 sicherheitstechnische Festlegungen.

**Beginn der Gültigkeit**

Diese Norm gilt ab 1. Januar 1988.

Maße in mm

**1 Anwendungsbereich und Zweck**

Diese Norm gilt für Laschen für Rundseilkauschen, die an „Kauschen für Rundseile“ nach DIN 21 386 angeschlossen werden. Sie sind Bestandteile der Zwischengeschirre nach DIN 21 371. Sie können auch in Unterseilaufhängungen verwendet werden.

**2 Sicherheitstechnische Anforderungen**

Laschen für Rundseilkauschen nach dieser Norm entsprechen den „Technischen Anforderungen an Schacht- und Schrägförderanlagen (TAS)“.

Um bei Laschenpaaren eine gleichmäßige Beanspruchung beider Laschen zu gewährleisten, müssen die beiden Laschen eines Laschenpaares für Rundseilkauschen bei der Herstellung **gemeinsam gebohrt** und dürfen im Betriebe nur **als Paar eingesetzt** werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuß Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.