

Oberflächengekühlte Drehstrommotoren mit Käfigläufer
Bauform IM B 3 mit Wälzlagern
Zuordnung der Leistungen bei explosionsgeschützter Ausführung
in Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“

DIN
42 673
Teil 2

Totally enclosed fan-cooled three-phase induction motors with squirrel-cage, type IM B 3, with rolling bearings; relationship frame sizes – output ratings for type of protection increased safety „e“

Ersatz für Ausgabe 04.64

Zusammenhang mit dem vom Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) herausgegebenen Harmonisierungsdokument (HD) 231 und den Europäischen Normen EN 50 014 und EN 50 019 siehe Erläuterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für asynchrone Drehstrommotoren, die in elektrischer und mechanischer Hinsicht nach DIN EN 50 014/VDE 0170/0171 Teil 1 und DIN EN 50 019/VDE 0170/0171 Teil 6 für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen in Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“ in Gruppe II für die Temperaturklassen T 1 bis T 3 (bisher Zündgruppen G 1 bis G 3 – siehe Erläuterungen) ausgeführt sind.

Für die Schutzart, die Nennspannung, die Anbaumaße, das Auswuchten des Läufers und die Lage des Anschlußkastens gilt DIN 42 673 Teil 1.

Die Leistungswerte und ihre Zuordnung zur Baugröße stimmen mit denen für Drehstrommotoren in Bauform IM B 5, IM B 10 und IM B 14 nach DIN 42 677 Teil 2 überein.

2 Bauform

Für die Bauform IM B 3 wird der IEC-Code I nach DIN IEC 34 Teil 7 verwendet. Die Bauform IM B 3 entspricht der bisherigen Bauform B 3 nach DIN 42 950, Ausgabe April 1964.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.