

Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile für  
Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem  
Polyvinylchlorid (PVC-U)  
Muffen- und Doppelmuffenbogen Maße

**DIN**  
**8063**  
Teil 1

Pipe joints and fittings for unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pressure pipelines; socket bends, dimensions

Ersatz für Ausgabe 12.68

Maße in mm

### 1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Muffen- und Doppelmuffenbogen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), hergestellt aus Rohren nach DIN 8062 (z. Z. Entwurf).

### 2 Maße, Bezeichnung

Die Muffen- und Doppelmuffenbogen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

Die Muffen werden, falls nicht anders vereinbart, nach Wahl des Herstellers angeformt oder angeklebt.

Die Bogen werden hergestellt für

$d = 10$  mm bis 315 mm mit Klebmuffen

$d = 63$  mm bis 450 mm mit Steckmuffen

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuß Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.  
Normenausschuß Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN  
Normenausschuß Wasserwesen im DIN