

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60384-25
Edition 3.0 2021-07

**FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC
EQUIPMENT –**

**Part 25: Sectional specification – Fixed
aluminium electrolytic surface mount capacitors
with conductive polymer solid electrolyte**

IEC 60384-25
Édition 3.0 2021-07

**CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS
DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –**

**Partie 25: Spécification intermédiaire –
Condensateurs fixes électrolytiques en
aluminium pour montage en surface
à électrolyte solide en polymère conducteur**

CORRIGENDUM 1

4.2.5 Surge voltage (U_{RS})

Replace the first paragraph of 4.2.5 by the following:

The surge voltage shall be 1,15 times the rated voltage rounded off to the nearest volt (two significant digits) (see Table 1).

5.15.3 Test conditions

Replace the text of the third dash by the following text:

– voltage: 1,15 U_R

4.2.5 Surtension (U_{RS})

Remplacer le premier alinéa de 4.2.5 par le texte suivant:

La surtension doit être 1,15 fois la tension assignée arrondie (deux chiffres significatifs) au volt le plus proche (voir le Tableau 1).

5.15.3 Conditions d'essai

Remplacer le texte du troisième tiret par le texte suivant:

– tension: 1,15 U_R