



# 中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3265—94

## 液 位 计 自 闭 阀

1993年11月

2004年11月



1994-02-01 发布

1994-08-01 实施

中国船舶工业总公司 发布



液 位 计 自 闭 阀

1 主题内容与适用范围

本标准规定了法兰连接尺寸按 GB 569、GB 2501 的船用液位计自闭阀(以下简称自闭阀)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志和包装。

本标准适用于介质为燃油(闪点应不低于 60℃)、滑油的船舶管路系统,且与平板式及浮筒式液位计配套使用。

2 引用标准

- GB 569 船用法兰连接尺寸和密封面
- GB 600 船舶管路阀件通用技术条件
- GB 2501 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)
- GB 3032 船用管路附件的标志
- ZB/T U52 001 船用铸造阀件壁厚

3 产品分类

3.1 自闭阀的型式规定如下:

- Z 型——法兰连接尺寸按 GB 569、左侧连接液位计的自闭阀;
- Y 型——法兰连接尺寸按 GB 569、右侧连接液位计的自闭阀;
- ZS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501、左侧连接液位计的自闭阀;
- YS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501、右侧连接液位计的自闭阀。

3.2 自闭阀的基本参数按表 1。

表 1

型 式	公 称 压 力 $PN$ MPa	公 称 通 径 $DN$ mm
Z、Y、ZS、YS	0.1	25

3.3 自闭阀的结构和基本尺寸按图 1、图 2 和表 2: