



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 430—2013

CJ/T 430—2013

垃圾填埋场用非织造土工布

Nonwoven geotextiles for landfills

中华人民共和国城镇建设
行业标准
垃圾填埋场用非织造土工布
CJ/T 430—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2013年7月第一版 2013年7月第一次印刷

*

书号: 155066·2-25654 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



CJ/T 430-2013

2013-04-27 发布

2013-10-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类与型号	2
5 要求	2
6 试验方法	4
7 检验规则	5
8 标志、包装、运输和贮存	6

表 6 检验项目

检验项目	出厂检验	型式检验	检验内容
单位面积质量、尺寸规格与偏差	△	△	5.1
性能	△	△	断裂强度/(kN/m)
	△	△	断裂伸长率/%
	△	△	顶破强力/kN
	△	△	等效孔径 O_{90} /mm
	△	△	垂直渗透系数/(cm/s)
	△	△	撕破强力/kN
		△	人工气候老化断裂强度保留率/%
	△	人工气候老化断裂伸长率保留率/%	
外观质量	△	△	5.3
注：“△”为检验项目。			

7.5 型式检验条件

有下列情况之一时,应进行型式检验:

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型;
- 正常生产每两年进行一次;
- 产品停产半年以上,恢复生产时;
- 产品的结构、材料或制造工艺有重大改变,可能影响性能时;
- 出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

产品应有标牌,内容应包括:商标、型号、卷长、生产厂名、生产日期、检验责任章、执行标准号、毛重、净重等。

8.2 包装

8.2.1 非织造土工布应按定长成卷包装。定长值可根据产品规格或供需双方协商确定。

8.2.2 出厂时应有质量检验部门签发的产品合格证和出厂检测报告。

8.2.3 产品包装应保证不散落、不破损、不沾污,用户有特殊要求的可经供需双方协商确定。

8.3 运输和贮存

8.3.1 产品在运输、贮存中,应水平放置。

8.3.2 产品应放置在干燥处,周围不应有酸、碱等腐蚀性介质,应注意防潮、防火。

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:上海市环境工程设计科学研究院有限公司。

本标准参加起草单位:北京高能时代环境技术股份有限公司、杰斯曼无纺布(洛阳)有限公司、深圳市中兰环保科技有限公司、北京吉成丰林环境工程技术有限责任公司、中国科学院武汉岩土力学研究所、华中科技大学、国家化学建筑材料测试中心、武汉市环境卫生科学研究设计院、肇庆俊富纤网材料有限公司。

本标准主要起草人:王声东、刘勇、吴晓晖、秦澎、葛芳、罗勇、薛强、陈朱蕾、者东梅、邓洪、刘力奇、杨阳、刘青松、李江山、胡俊嵩、朱天戈。