



# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 456—2014

CJ/T 456—2014

## 气体保压式叠压供水设备

Boosting pressure water supply equipment with pneumatic tank

中华人民共和国城镇建设  
行业标准  
气体保压式叠压供水设备  
CJ/T 456—2014

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)  
网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 36 千字  
2014年8月第一版 2014年8月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-27339 定价 24.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



CJ/T 456—2014

2014-06-12 发布

2014-12-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 分类和型号 .....	2
5 环境条件 .....	2
6 材料 .....	3
7 要求 .....	3
8 试验方法 .....	10
9 检验规则 .....	16
10 标志、包装和贮运 .....	17

- e) 制造厂商名称、商标；
- f) 产品标准号。

#### 10.1.2 设备的包装箱应有下列标识：

- a) 设备名称、型号；
- b) 用户名称；
- c) 制造厂商名称、地址；
- d) 生产日期；
- e) 收发货地址；
- f) 防雨、防振、向上等标志。

### 10.2 包装

10.2.1 水泵、控制柜包装箱应具有防雨、防振等措施；管件、阀门等应防护、捆绑后放入木箱包装，并应有防止杂质进入的措施。包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的要求。

#### 10.2.2 设备包装箱内应附带下列随机文件：

- a) 出厂合格证；
- b) 产品使用说明书；
- c) 装箱单；
- d) 产品总装图；
- e) 电控系统接线图。

### 10.3 贮运

10.3.1 设备在运输过程中，不应有剧烈振动、撞击和倒放，产品在装卸车及运输过程中不应倒置或横放，并注意轻装轻卸。

10.3.2 设备应存放在干燥、通风良好且无腐蚀性介质的环境中，露天存放应有防雨、防晒及防潮等措施。

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：山东双轮股份有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑设计研究院。

本标准主要起草人：刘元成、胡建军、薛增旭、张青、赵锂、邹存海、李春鲁、姚洪谦、王家斌、滕占刚。