

中華民國國家標準	丁 烷 (工 業 級)	總號	3 7 1 8
CNS		類號	K1171
<p>Butane (Technical Grade)</p> <p>1. 適用範圍： 本標準適用於工業級丁烷。</p> <p>2. 品 質： 本品之品質須符合下列各項規定。</p> <p>2.1 蒸氣壓力： 於攝氏 37.8 度，計示壓力最大值 5 公斤/平方公分。</p> <p>2.2 蒸發試驗： 於 760 公釐汞柱，汽化 95 % 之溫度最大值攝氏 2.5 度。</p> <p>2.3 揮發性硫： 最大值 0.350 公克/立方公尺。</p> <p>2.4 腐蝕性： 銅片腐蝕最大值 No. 1。</p> <p>2.5 乾燥性： 必須符合溴化鈷法之乾燥標準。</p> <p>3. 檢 驗</p> <p>3.1 蒸氣壓力： 依 CNS 2748 液化石油氣蒸氣壓檢驗法。</p> <p>3.2 蒸餾試驗： 依 CNS 2751 液化石油氣揮發性試驗法。</p> <p>3.3 揮發性硫： 依 CNS 2749 液化石油氣揮發性硫試驗法。</p> <p>3.4 腐蝕性： 依 CNS 2750 液化石油氣腐蝕性試驗法。</p> <p>3.5 乾燥性： 依 CNS 2752 商用丙烷乾度試驗法。</p>			
公 佈 日 期 63 年 6 月 3 日	經 濟 部 標 準 檢 驗 局 印 行		修 訂 日 期 年 月 日