


## Key Section and Tolerance (Cold Drawing)

1. 適用範圍：本標準適用於冷拉之鍵子鋼剖面及偏差。
2. 形狀及尺度：如圖及表所示。



表

單位：mm

標稱尺寸 寬 b × 高 h	C <sup>(1)</sup>	偏		差		標稱尺寸 寬 b × 高 h	C <sup>(1)</sup>	偏		差	
		寬 b		高 h <sup>(2)</sup>				寬 b		高 h <sup>(2)</sup>	
		h	g <sup>(2)</sup>	IT12 <sup>(2)</sup>	IT11 <sup>(2)</sup>			h	g <sup>(2)</sup>	IT12 <sup>(2)</sup>	IT17 <sup>(2)</sup>
2×2	0.1	0	-0.025	0 <sup>3)</sup>	-0.025 <sup>3)</sup>	24×9	0.5	0	-0.052	+0.150	+0.080
3×3	0.1	0	-0.025	0 <sup>3)</sup>	-0.025 <sup>3)</sup>	24×14	0.5	0	-0.052	+0.180	+0.110
4×4	0.25	0	-0.030	0 <sup>3)</sup>	-0.030 <sup>3)</sup>	28×10	0.5	0	-0.052	+0.150	+0.090
5×3	0.25	0	-0.030	+0.090	+0.060	28×16	0.5	0	-0.052	+0.180	+0.110
5×5	0.25	0	-0.030	0 <sup>3)</sup>	-0.030 <sup>3)</sup>	32×11	1	0	-0.062	+0.180	+0.110
6×4	0.25	0	-0.030	+0.120	+0.075	32×18	1	0	-0.062	+0.180	+0.110
6×6	0.25	0	-0.030	0 <sup>3)</sup>	-0.030 <sup>3)</sup>	36×13	1	0	-0.062	+0.180	+0.110
8×4	0.25	0	-0.036	+0.120	+0.075	36×20	1	0	-0.062	+0.210	+0.130
8×5	0.25	0	-0.036	+0.120	+0.075	40×14	1	0	-0.062	+0.180	+0.110
8×7	0.25	0	-0.036	+0.150	+0.090	40×22	1	0	-0.062	+0.210	+0.130
10×5	0.25	0	-0.036	+0.120	+0.075	45×16	1	0	-0.062	+0.180	+0.110
10×6	0.25	0	-0.036	+0.120	+0.075	45×25	1	0	-0.062	+0.210	+0.130
10×8	0.25	0	-0.036	+0.150	+0.090	50×18	1	0	-0.062	+0.180	+0.110
12×5	0.25	0	-0.043	+0.120	+0.075	50×28	1	0	-0.062	+0.210	+0.130
12×8	0.25	0	-0.043	+0.150	+0.090	55×30	1	0	-0.074	+0.210	+0.130
14×5	0.25	0	-0.043	+0.120	+0.075	60×32	2	0	-0.074	+0.250	+0.160
14×9	0.25	0	-0.043	+0.150	+0.090	70×36	2	0	-0.074	+0.250	+0.160
16×6	0.25	0	-0.043	+0.120	+0.075	80×40	2	0	-0.074	+0.250	+0.160
16×10	0.25	0	-0.043	+0.150	+0.090	90×45	2	0	-0.087	+0.250	+0.160
18×7	0.25	0	-0.043	+0.150	+0.090	100×50	2	0	-0.087	+0.250	+0.160
18×11	0.25	0	-0.043	+0.180	+0.110						
20×8	0.5	0	-0.052	+0.150	+0.090						
20×12	0.5	0	-0.052	+0.180	+0.110						

註：1. 倒角C於拉製鍵鋼時完成之。

2. 偏差 h<sub>0</sub>，基本公差 IT11 及 IT12 依 CNS 4 之規定。

3. 本式鍵鋼適用於平頭鞍形鍵，但所列偏差同時適用於彎頭鞍形鍵。

3. 供應長度：鍵鋼之供應長度為 2 ~ 4 m 之條桿。

4. 公差：鍵槽公差依 CNS 175 之規定。

5. 標示：寬 b = 20mm，高 h = 12mm 之冷拉鍵鋼，其標示為：

鍵鋼 20×12 CNS 173。