

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96007—92

帘子线纺丝机

1992-04-08 发布

1992-05-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

中华人民共和国纺织行业标准

帘子线纺丝机

FZ/T 96007—92

1 主题内容与适用范围

本标准规定了帘子线纺丝机的规格及基本参数、技术要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于纺制锦纶6和涤纶帘子线的纺丝机。

2 引用标准

GB 150 钢制压力容器
FZ 90001 纺织机械产品包装
FZ/T 90074 纺织机械产品涂装
FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求
FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容
FZ/T 92026 化纤纺丝计量泵
FZ/T 92038 熔融纺丝圆形孔喷丝板
FZ/T 99014 纺织机械电气设备技术条件
ZB W90 001 纺织机械产品标准编写规定

3 规格及基本参数

见表1。

表1

项 目	主要参数
纺丝部位数	10,12,20
纺丝位距,mm	600,700
相邻纺丝位距,mm	700,900
最大纺丝速度,m/min	260~500
最大机械速度,m/min	250~650
每个纺丝部位的喷丝头数	1,2
每个纺丝部位的卷绕筒数	2
螺杆直径,mm	φ80,φ100
成品线密度,tex	55.556~186.67

4 技术要求

4.1 熔融挤压系统

4.1.1 挤压传动箱和计量泵变速箱应运转平稳,润滑良好,无异常振动和声响。

中华人民共和国纺织工业部1992-04-08批准

1992-05-01实施