

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95007-94

均 匀 轧 车

1994-04-15 发布

1994-07-01 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织行业标准

均匀轧车

FZ/T 95007-94

代替FJ/JQ 153-88

1 主题内容与适用范围

本标准规定了均匀轧车的主要参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于纯棉、化纤及其混纺织物等浸轧染料、树脂等工艺介质用之液压辊均匀轧车。

2 引用标准

GB531-81	橡胶邵氏A型硬度试验方法
GB8424-87	纺织品颜色和色差的测定方法
FJ527-85	纺织机械噪声声压级的测量方法
FJ120.1-87	纺织机械铭牌
FJ120.2-87	纺织机械铭牌内容
ZBW90001-88	纺织机械产品标准编写规定
ZBW90007-90	纺织机械产品涂装
FZ90001-91	纺织机械产品包装

3 主要参数见表1

表 1

项 目		参 数			
公称宽度	mm	(1100)	1400	1600	1800
公称速度	m min	70			
最大线压力	N cm	400			
相应最大油压	Mpa	0.18	0.24	0.26	0.27
最大气压	Mpa	0.3			

注：括号内尺寸不推荐采用