

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96016—95

中性粘胶长丝纺丝机

1995-06-13 发布

1995-10-01 实施

中国纺织总会 发布

中性粘胶长丝纺丝机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了粘胶长丝纺丝机的规格及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于纺制中性粘胶长丝的 R535 系列型纺丝机。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
 FZ 90001 纺织机械产品包装
 FZ/T 90016 零件的铸刻字
 FZ/T 90071 纺织机械噪声声压级的测量方法
 FZ/T 90074 纺织机械产品涂装
 FZ/T 92026 化纤纺丝计量泵
 FZ/T 92027 金铂合金喷丝头

3 规格及基本参数

见表 1。

表 1

项 目	规格及参数
机器型式	离心式
适纺线密度,dtex	133.3、83.3
锭数	48、60、72
纺丝速度,m/min	65~80(R535A)、80~100(R535B)
丝束浸浴长度,mm	350
去酸辊直径,mm	φ120(R535A)、φ150(R535B)
喷丝头孔径,mm	φ0.08
喷丝头孔数	18孔(纺 83.3 dtex)、30孔(纺 133.3 dtex)
计量泵流量,cm ³ /r	0.835
成形升降动程,mm	120
成形卷绕交叉角,(°)	11~13
丝饼尺寸(外径×内径×高),mm	φ175×φ125×120
卷装重量,g	500