

ICS 21.060.50
J 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 13829.3—2004
代替 GB/T 13829.1—1992 C 型

GB/T 13829.3—2004

槽销 中部槽长为 1/3 全长

Grooved pins—One-third-length centre grooved

(ISO 8742:1997, MOD)

中华人民共和国
国家标准
槽销 中部槽长为 1/3 全长
GB/T 13829.3—2004

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

网址 www.bzcb.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字

2004 年 7 月第一版 2004 年 7 月第一次印刷

*

书号: 155066·1-21120 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 13829.3—2004

2004-02-10 发布

2004-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

表 1 尺寸 单位为毫米

d_1	公称		1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25										
	公差		h9				h11																		
a	≈		0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.63	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3										
最小剪切载荷/kN 双面剪 ^a			1.6	2.84	4.4	6.4	11.3	17.6	25.4	45.2	70.4	101.8	181	283	444										
l^b			扩展直径 $d_2^{c,d}$																						
公称	min	max	+0.05 0		±0.05							±0.1													
8	7.75	8.25	1.6																						
10	9.75	10.25																							
12	11.5	12.5																							
14	13.5	14.5	1.63	2.1	2.6	3.1																			
16	15.5	16.5																							
18	17.5	18.5																							
20	19.5	20.5			2.65	3.15	4.15	5.15																	
22	21.5	22.5																							
24	23.5	24.5																							
26	25.5	26.5		2.15	3.2	3.2	4.2	5.2																	
28	27.5	28.5																							
30	29.5	30.5																							
32	31.5	32.5					4.25	5.25	6.25	8.2	8.25	10.2	12.25	16.25	20.25	25.25									
35	34.5	35.5																							
40	39.5	40.5																							
45	44.5	45.5					4.3	5.3	6.3	8.3	8.35	10.3	12.3	16.3	20.3	25.3									
50	49.5	50.5																							
55	54.25	55.75																							
60	59.25	60.75					4.3	5.3	6.3	8.3	8.35	10.4	12.4	16.4	20.4	25.4									
65	64.25	65.75																							
70	69.25	70.75																							
75	74.25	75.75					4.3	5.3	6.3	8.3	8.35	10.4	12.4	16.4	20.4	25.4									
80	79.25	80.75																							
85	84.25	85.75																							
90	89.25	90.75					4.3	5.3	6.3	8.3	8.35	10.45	12.5	16.5	20.5	25.5									
95	94.25	95.75																							
100	99.25	100.75																							
120	119.25	120.75					4.3	5.3	6.3	8.3	8.35	10.4	12.5	16.5	20.5	25.5									
140	139.25	140.75																							
160	159.25	160.75																							
180	179.25	180.75																							
200	199.25	200.75																							

^a 仅适用于第 5 章给出的由碳钢制造的槽销。
^b 阶梯实线间为商品长度规格范围。
^c 扩展直径 d_2 仅适用于第 5 章给出的由碳钢制造的槽销。对其他材料,如不锈钢,则应从给出的数值中减去一定的数量,并应经供需双方协议。
^d 对 d_2 应使用光滑通、止环规进行检验。

前 言

本部分是国家标准“槽销”产品系列标准之一。该系列包括:

- a) GB/T 13829.1—2004 槽销 带导杆及全长平行沟槽;
- b) GB/T 13829.2—2004 槽销 带倒角及全长平行沟槽;
- c) GB/T 13829.3—2004 槽销 中部槽长为 1/3 全长;
- d) GB/T 13829.4—2004 槽销 中部槽长为 1/2 全长;
- e) GB/T 13829.5—2004 槽销 全长锥槽;
- f) GB/T 13829.6—2004 槽销 半长锥槽;
- g) GB/T 13829.7—2004 槽销 半长倒锥槽;
- h) GB/T 13829.8—2004 圆头槽销;
- i) GB/T 13829.9—2004 沉头槽销。

本部分是 GB/T 13829 的第 3 部分。

本部分修改采用 ISO 8742:1997《槽销 中部 1/3 槽长》(英文版),主要修改如下:

——ISO 8742 未规定包装技术要求,本部分予以规定(见表 2)。

——ISO 8742 未规定简化标记,本部分按 GB/T 1237 的简化原则给出简化的标记示例(见 6.2)。

本部分代替 GB/T 13829.1—1992《槽销 平行沟槽》中的 C 型。

本部分与 GB/T 13829.1—1992 C 型相比主要变化如下:

——改为一个独立标准;

——全面调整了槽销长度尺寸公差(见表 1);

——不规定碳钢的材料牌号,并增加不锈钢材料及其硬度(见表 2);

——增加磷化处理,并对镀锌钝化及磷化处理规定了技术要求(见表 2)。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国紧固件标准化技术委员会(SAC/TC 85)归口。

本部分由机械科学研究院负责起草。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 13829.1—1992 C 型。