

ICS 29.120.30
K 30



中华人民共和国国家标准

GB 17196—1997
idt IEC 1210:1993

连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求

Connecting devices—Flat quick-connect terminations
for electrical copper conductors—Safety requirements

1997-12-26 发布

1998-12-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

前言	Ⅲ
IEC 前言	Ⅳ
1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义	1
4 一般要求	2
5 关于试验的一般说明	2
6 主要特性	3
7 标志及资料	4
8 结构要求	4
9 试验	5
图	10
附录 A(提示的附录) 最高允许温度(最高使用温度)	14

前 言

本标准等同采用 IEC 1210:1993《连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求》。

连接铜导线用的扁形快速连接端头是与仪器设备等配合使用的零部件,其产品安全性能优劣,直接关系到人民生命财产和周围环境的安全。为了提高我国这类产品的质量,发展国际贸易,本标准等同采用 IEC 1210 是必要的;在编写格式和表述方法上,与 IEC 1210 等同,有利于与国际标准接轨。

为了便于国际贸易与交流,给出必要的信息,本标准保留了 IEC 1210 给出的英制量值。

本标准在我国首次转化为国家标准发布。

本标准的附录 A 为提示的附录。

本标准由机械工业部提出。

本标准由全国电器附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:广州电器科学研究所。

本标准起草人:何伟恩、罗怀平。

本标准委托全国电器附件标准化技术委员会负责解释。