


ICS 35.240.30  
L 74



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18792—2002  
idt ISO/IEC 15445:2000

GB/T 18792—2002

## 信息技术 文件描述和处理语言 超文本置标语言(HTML)

Information technology—Document description and  
processing languages—HyperText Markup Language (HTML)

中华人民共和国  
国家标准  
信息技术 文件描述和处理语言  
超文本置标语言(HTML)

GB/T 18792—2002

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

开本 880×1230 1/16 印张 2 字数 49 千字  
2002年12月第一版 2002年12月第一次印刷  
印数 1—1 500

\*

书号: 155066·1-19087 定价 16.00 元

网址 www.bzcbs.com

\*

科目 629—503

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 18792—2002

2002-07-18 发布

2002-12-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

```

SUMMARY    CDATA    #REQUIRED    -- 针对语音输出的目的/结构 -->

<! ATTLIST BODY
%core;      -- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
%i18n;      -- 国际化的 DIR 和 LANG -->

<! ATTLIST TD
%core;      -- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
%i18n;      -- 国际化的 DIR 和 LANG --
ABBR        CDATA    #IMPLIED    -- 首部单元的缩略语( * ) --
AXIS        CDATA    #IMPLIED    -- 有关首部的名称组 --
COLSPAN     NUMBER   1           -- 单元所跨的列数 --
HEADERS     IDREFS   #IMPLIED    -- 各首部单元的 ID 表 --
ROWSPAN     NUMBER   1           -- 单元所跨的行数 --
SCOPE       (col | colgroup | row | rowgroup)
            #IMPLIED -- 各首部单元覆盖的范围 -->

<! ATTLIST TEXTAREA
%core;      -- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
%i18n;      -- 国际化的 DIR 和 LANG --
ACCESSKEY   CDATA    #IMPLIED    -- 可访问性的关键字符 --
COLS        NUMBER   #REQUIRED    -- 平均字符宽度所需的数目 --
DISABLED    (disabled) #IMPLIED    -- 在此处的控制无效 --
NAME        CDATA    #REQUIRED    -- 表单域的名称 --
READONLY    (readonly) #IMPLIED    -- 用于文本文字 --
ROWS        NUMBER   #REQUIRED    -- 所需的行数 --
TABINDEX    NUMBER   #IMPLIED    -- 制表序位置 -->

<! ATTLIST TFOOT
%core;      -- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
%i18n;      -- 国际化的 DIR 和 LANG -->

<! ATTLIST TH
%core;      -- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
%i18n;      -- 国际化的 DIR 和 LANG --
ABBR        CDATA    #IMPLIED    -- 首部单元的缩略语( * ) --
AXIS        CDATA    #IMPLIED    -- 有关首部的名称组 --
COLSPAN     NUMBER   1           -- 单元所跨的列数 --
HEADERS     IDREFS   #IMPLIED    -- 各首部单元的 ID 表 --
ROWSPAN     NUMBER   1           -- 单元所跨的行数 --
SCOPE       (col | colgroup | row | rowgroup)
            #IMPLIED -- 各首部单元覆盖的范围 -->
    
```

## 目 次

前言 .....	III
ISO/IEC 前言 .....	IV
引言 .....	V
1 范围 .....	1
2 一致性 .....	1
3 引用标准 .....	2
4 定义 .....	3
5 符号和缩略语 .....	4
6 需求 .....	4
7 引用文本的使用 .....	5
8 一般条文 .....	5
9 调用 .....	5
10 DTD 的可用性 .....	6
11 式样 .....	6
12 HTML 中的注释 .....	6
附录 A(标准的附录) SGML 声明 .....	7
附录 B(标准的附录) 实体、元素类型和属性 .....	9

NAME	CDATA	#REQUIRED	-- 由<IMG>中的 USEMAP 引用 -->
<! ATTLIST META			
%i18n;			
CONTENT	CDATA	#REQUIRED	-- 国际化的 DIR 和 LANG --
HTTP-EQUIV	NAME	#IMPLIED	-- 相关信息 --
NAME	NAME	#IMPLIED	-- HTTP 应答首部名 --
SCHEME	CDATA	#IMPLIED	-- 元信息名 --
			-- 内容的特性 -->
<! ATTLIST OBJECT			
%core;			
%i18n;			
CLASSID	%URI;	#IMPLIED	-- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
CODEBASE	%URI;	#IMPLIED	-- 国际化的 DIR 和 LANG --
CODETYPE	CDATA	#IMPLIED	-- 标识实现 --
DATA	%URI;	#IMPLIED	-- 某些系统需要 --
DECLARE	(declare)	#IMPLIED	-- 用于代码的因特网内容类型 --
NAME	CDATA	#IMPLIED	-- 引用对象数据 --
STANDBY	CDATA	#IMPLIED	-- 标志:声明但不例示 --
TABINDEX	NUMBER	#IMPLIED	-- 作为表单部分提交 --
TYPE	CDATA	#IMPLIED	-- 加载时显示该信息 --
USEMAP	%URI;	#IMPLIED	-- 制表序位置 --
			-- 数据的因特网内容类型 --
			-- 引用图像映射 -->
<! ATTLIST OL			
%core;			
%i18n;			
			-- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
			-- 国际化的 DIR 和 LANG -->
<! ATTLIST OPTGROUP			
%core;			
%i18n;			
DISABLED	(disabled)	#IMPLIED	-- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
LABEL	CDATA	#REQUIRED	-- 国际化的 DIR 和 LANG --
			-- 在此处的控制无效 --
			-- 供层次式菜单使用 -->
<! ATTLIST OPTION			
%core;			
%i18n;			
DISABLED	(disabled)	#IMPLIED	-- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
LABEL	CDATA	#IMPLIED	-- 国际化的 DIR 和 LANG --
SELECTED	(selected)	#IMPLIED	-- 在此处的控制无效 --
VALUE	CDATA	#IMPLIED	-- 供层次式菜单使用 --
			-- 预选的选项 --
			-- 对内容的默认-->
<! ATTLIST P			
%core;			
%i18n;			
			-- 元素 CLASS、ID 和 TITLE --
			-- 国际化的 DIR 和 LANG -->

## 前 言

本标准等同采用国际标准 ISO/IEC 15445:2000《信息技术 文件描述和处理语言 超文本置标语言(HTML)》。

本标准是《W3C 建议——HTML 4.0》的一个子集,但在某些条款上又不同于该建议,本标准描述了与该建议的区别。

本标准的附录 A 和附录 B 是标准的附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由中国电子技术标准化研究所归口。

本标准起草单位:北京信息工程学院、中国电子技术标准化研究所。

本标准主要起草人:王凌、李宁、高健。