



中华人民共和国国家标准

GB/T 14643.2—2009
代替 GB/T 14643.2—1993

GB/T 14643.2—2009

工业循环冷却水中菌藻的测定方法 第2部分：土壤菌群的测定 平皿计数法

Examination of bacteria and algae in industrial circulating cooling water—
Part 2: Examination of soil micro-biots—
Standard of plate count

中华人民共和国
国家标准
工业循环冷却水中菌藻的测定方法
第2部分：土壤菌群的测定
平皿计数法

GB/T 14643.2—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 10 千字

2009年7月第一版 2009年7月第一次印刷

*

书号：155066·1-38013 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 14643.2—2009

2009-05-18 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 14643《工业循环冷却水中菌藻的测定方法》分为以下几个部分：

- 第1部分：黏液形成菌的测定 平皿计数法
- 第2部分：土壤菌群的测定 平皿计数法
- 第3部分：黏泥真菌的测定 平皿计数法
- 第4部分：土壤真菌的测定 平皿计数法
- 第5部分：硫酸盐还原菌的测定 MPN法
- 第6部分：铁细菌的测定 MPN法

本部分为 GB/T 14643 的第 2 部分。

本部分代替 GB/T 14643.2—1993《工业循环冷却水中土壤菌群的测定 平皿计数法》。

本部分与 GB/T 14643.2—1993 相比，在技术内容上并无变化，只是对文本结构和文字进行了修改。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会(SAC/TC 63/SC 5)归口。

本部分负责起草单位：中海油天津化工研究设计院、天津正达科技有限责任公司。

本部分主要起草人：李琳、张全、白莹。

本部分于 1993 年首次发布。

7.3.7 将灭过菌的培养基冷却至(45±1)℃,按7.3.5的方法掀开培养皿盖,将培养基灌入培养皿内,每皿应灌15 mL~20 mL。灌皿时不要使培养基直接灌在水样上,灌皿后要将融化的培养基和皿中水样彻底混合,小心勿使混合液溅到培养皿的边缘,测定一个水样从接种到灌皿不得超过20 min。

7.4 培养

待培养皿中培养基(7.3.7)固化后,倒置平皿,在生化培养箱中(29±1)℃培养72 h。

8 计数与报告

8.1 培养之后,取出培养皿,若空白培养皿出现菌落,表明测定过程中有污染,本次测定无效。

8.2 选择平均菌落数在30~300之间的稀释度,立即进行计数,求得平均菌落数,并修约成二位有效数字(见表1示例1)。

8.3 若有二个稀释度,其生长菌落数均在30~300之间,则视二者之比值来决定,若其比值小于2,应报告其平均数;若大于2则报告其中较小的数字(见表1示例2及示例3)。

8.4 若所有稀释度的平均菌落数均大于300,则应选择稀释度最高的培养皿计数(见表1示例4)。

8.5 若所有稀释度的平均菌落数均小于30,则应选择稀释度最低的培养皿计数(见表1示例5)。

8.6 若所有稀释度均无菌落生长,则以“小于1乘以最低稀释倍数”报告之(见表1示例6)。

8.7 若所有稀释度的平均菌落数均不在30~300之间,其中一部分大于300而另一部分小于30时,则选择最接近30或300的培养皿计数(见表1示例7)。

8.8 土壤菌群的总数以ρ表示,单位为个每毫升(个/mL),按式(1)计算:

$$\rho = \frac{X_1}{F} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

X₁——计数得出的培养皿中长出的平均菌落数,个;

F——计数组的样品稀释度数。

表 1

示例	稀释度及菌落数			两稀释度 菌落数之比	土壤菌群总数 个/mL	报告方式 个/mL
	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³			
1	—	164	20	—	16 400	1.6×10 ⁴
2	—	295	46	1.6	37 750	3.8×10 ⁴
3	—	271	60	2.2	27 100	2.7×10 ⁴
4	>6 500	3 475	313	—	313 000	3.1×10 ⁵
5	27	11	5	—	270	2.7×10 ²
6	0	0	0	—	<1×10	<10
7	0	306	12	—	30 600	3.1×10 ⁴

工业循环冷却水中菌藻的测定方法 第 2 部分:土壤菌群的测定 平皿计数法

1 范围

GB/T 14643 的本部分规定了工业循环冷却水中土壤菌群的测定方法。

本部分适用于工业循环冷却水中土壤菌群的测定,也适用于原水、生活用水及其他水中土壤菌群的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14643 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T 603—2002,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

3 方法提要

本部分采用混合培养基,利用平皿计数技术,在(29±1)℃培养72 h,测定循环冷却水中土壤菌群总数。

4 试剂和材料

本部分所用试剂,除非另有规定,应使用分析纯试剂和符合 GB/T 6682 中三级水的规定。试验中所需制剂及制品,在没有注明其他要求时,均按 GB/T 603 之规定制备。

- 4.1 牛肉膏:生物试剂。
- 4.2 蛋白胨:生物试剂。
- 4.3 琼脂:生物试剂。
- 4.4 氯化钠。
- 4.5 硝酸钠。
- 4.6 磷酸氢二钾。
- 4.7 氯化钾。
- 4.8 硫酸镁。
- 4.9 硫酸亚铁。
- 4.10 蔗糖。
- 4.11 土壤(果园土、菜园土)。
- 4.12 氢氧化钠溶液:40 g/L。
- 4.13 乙醇溶液:75%(体积分数)。