



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 28889—2012

GB/T 28889—2012

## 复合材料面内剪切性能试验方法

Test method for in-plane shear properties of composite materials

中华人民共和国  
国家标准  
复合材料面内剪切性能试验方法

GB/T 28889—2012

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 18 千字  
2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-47057 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



GB/T 28889-2012

2012-11-05 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

表 B. 1 (续)

| 本标准章条编号      | 技术性差异                               | 原因   |
|--------------|-------------------------------------|--|
| 8.8          | 删除 11.3.1 应变控制,仅选取 11.3.2 位移控制要求的速度 | 去除以破坏时间为要求的试验时间,使操作更简明,适应我国技术条件,因前文已规定使用位移控制,故对于应变控制不再规定 |
| 8.9,8.10,9.5 | 重新描述,合并工程剪应力和极限强度                   | 理解和表述更简单   |
| 10           | 增加给出“若出现载荷下降状况,给出该点的剪切应力和剪切应变”      | 该损伤状态按要求被记录,但 ASTM 中未被要求在报告中给出,该数据指示了试样的损伤,有比较重要的参考意义    |
| 11           | 简化描述                                | 同 GB/T 1446 的要求一致,适应我国技术条件                               |

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用 ASTM D 7078/D 7078M-05《V 型缺口轨道剪切复合材料剪切性能试验方法》。

本标准与 ASTM D 7078/D 7078M-05 相比在结构上有较多调整,附录 A 中列出了本标准与 ASTM D 7078/D 7078M-05 的章条编号对照一览表。

本标准与 ASTM D 7078/D 7078M-05 相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线( | )进行了标示,附录 B 中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国纤维增强塑料标准化技术委员会(SAC/TC 39)归口。

本标准起草单位:上海玻璃钢研究院有限公司。

本标准主要起草人:张旭、姚辉、张汝光。

表 A. 1 (续)

| 本标准章条编号 | 对应的 ASTM 标准章条编号      |
|---------|----------------------|
| 9.3     | 12.3                 |
| 9.4     | 12.4                 |
| 9.5     | 12.1 部分内容, 12.2 部分内容 |
| 10      | 12.5                 |
| 11      | 13                   |
| —       | 14                   |
| —       | 15                   |

## 复合材料面内剪切性能试验方法

### 1 范围

本标准规定了纤维增强塑料面内剪切性能的试验设备、试样及其制备、试验条件、试验步骤及结果计算等。

本标准适用于测定对称铺层的纤维增强塑料面内剪切强度、剪切模量及剪切应力-应变曲线。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1446 纤维增强塑料性能试验方法总则

GB/T 3961 纤维增强塑料术语

### 3 术语和定义

GB/T 3961 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**残余应变剪切强度 offset shear strength**

以设定的残余应变容限值为起点,以割线弹性模量为斜率作直线,与剪切应力-应变曲线交点处的应力值。

注: 残余应变剪切强度用于确定材料应力-应变曲线的近似线性限度,记作  $\tau_s$ (这一定义中所包含曲线的非线性,既不否定也不排除材料已经损伤)。在没有适当依据以确定该设定参数值时,工程上通常采用 0.2% 应变值作为设定残余应变的容限值,对应的残余应变剪切强度记为  $\tau_{s(0.2)}$ 。在比较材料的残余应变剪切强度时,必须采用同样的残余应变容限值,见图 1。

#### 3.2

**割线弹性模量 chord modulus of elasticity**

在剪切应力-应变曲线上,以一小应变量为起点(建议取 0.15%~0.25%),取适当的应变增量[通常取(0.4±0.02)%],其所对应的应力增量与该应变增量之比即为割线弹性模量,该模量视作初始弹性模量。

#### 3.3

**极限剪切强度 ultimate strength**

5% 剪切应变范围内的最大剪应力值。