



GB/T 12—2013

中华人民共和国国家标准

GB/T 12—2013
代替 GB/T 12—1988

圆头方颈螺栓

Cup head square neck bolts

中华人民共和国

国家标淮

圆头方颈螺栓

GB/T 12—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2013年8月第一版 2013年8月第一次印刷

*

书号: 155066·1-47326 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 12-2013

2013-06-09 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

表 1 尺寸

单位为毫米

螺纹规格 d		M6	M8	M10	M12	(M14) ^b	M16	M20
P^a		1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5
b	$l \leq 125$	18	22	26	30	34	38	46
	$125 < l \leq 200$	—	28	32	36	40	44	52
d_k	max	13.1	17.1	21.3	25.3	29.3	33.6	41.6
	min	11.3	15.3	19.16	23.16	27.16	31	39
f_n	max	4.4	5.4	6.4	8.45	9.45	10.45	12.55
	min	3.6	4.6	5.6	7.55	8.55	9.55	11.45
k	max	4.08	5.28	6.48	8.9	9.9	10.9	13.1
	min	3.2	4.4	5.6	7.55	8.55	9.55	11.45
V_n	max	6.3	8.36	10.36	12.43	14.43	16.43	20.82
	min	5.84	7.8	9.8	11.76	13.76	15.76	19.22
r		min	0.5	0.5	0.5	0.8	1	1
r_f		≈	7	9	11	13	15	18
x		max	2.5	3.2	3.8	4.3	5	6.3
l								
公称	min	max						
16	15.1	16.9						
20	18.95	21.05						
25	23.95	26.05						
30	28.95	31.05						
35	33.75	36.25						
40	38.75	41.25						
45	43.75	46.25	通					
50	48.75	51.25						
(55) ^b	53.5	56.5	用					
60	58.5	61.5						
(65) ^b	63.5	66.5	长					
70	68.5	71.5		度				
80	78.5	81.5			规			
90	88.25	91.75				格		
100	98.25	101.75						
110	108.25	111.75					范	
120	118.25	121.75						围
130	128	132						
140	138	142						
150	148	152						
160	156	164						
180	176	184						
200	195.4	204.6						

^a P —螺距。^b 尽可能不采用括号内的规格。

前 言

本标准是国家标准“螺栓系列标准”之一，该系列包括：

- GB/T 8—1988 方头螺栓；
- GB/T 10—2013 沉头方颈螺栓；
- GB/T 11—2013 沉头带榫螺栓；
- GB/T 12—2013 圆头方颈螺栓；
- GB/T 13—2013 圆头带榫螺栓；
- GB/T 14—2013 扁圆头方颈螺栓；
- GB/T 15—2013 扁圆头带榫螺栓；
- GB/T 27—2013 六角头加强杆螺栓；
- GB/T 28—2013 六角头螺杆带孔加强杆螺栓；
- GB/T 29.1—2013 六角头带槽螺栓；
- GB/T 29.2—2013 六角头带十字槽螺栓；
- GB/T 31.1—2013 六角头螺杆带孔螺栓；
- GB/T 31.2—1988 六角头螺杆带孔螺栓 细杆；
- GB/T 31.3—1988 六角头螺杆带孔螺栓 细牙；
- GB/T 32.1—1988 六角头头部带孔螺栓；
- GB/T 32.2—1988 六角头头部带孔螺栓 细杆；
- GB/T 32.3—1988 六角头头部带孔螺栓 细牙；
- GB/T 35—2013 小方头螺栓；
- GB/T 5780—2000 六角头螺栓 C 级；
- GB/T 5781—2000 六角头螺栓 全螺纹 C 级；
- GB/T 5782—2000 六角头螺栓；
- GB/T 5783—2000 六角头螺栓 全螺纹；
- GB/T 5784—1986 六角头螺栓 细杆；
- GB/T 5785—2000 六角头螺栓 细牙；
- GB/T 5786—2000 六角头螺栓 细牙 全螺纹；
- GB/T 5789—1986 六角法兰面螺栓 加大系列 B 级；
- GB/T 5790—1986 六角法兰面螺栓 加大系列 细杆 B 级；
- GB/T 16674.1—2004 六角法兰面螺栓 小系列；
- GB/T 16674.2—2004 六角法兰面螺栓 细牙 小系列。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 12—1988《半圆头方颈螺栓》。

本标准与 GB/T 12—1988 相比主要变化如下：

- 修改标准名称；
- 取消“商品紧固件品种，应优先选用”(1988 年版的第 1 章)；
- 更新规范性引用文件(第 2 章)；
- 以“通用长度规格范围”替代“商品规格范围”(见表 1)；
- 增加通用技术条件(见表 2)；

——取消性能等级 3.6 级；
——增加不锈钢 A2-50 和 A2-70 级(见表 2)。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会(SAC/TC 85)归口。

本标准负责起草单位：中机生产力促进中心。

本标准参加起草单位：宁波经济技术开发区甬港紧固件有限公司、宁波中机机械零部件检测有限公司、宁波紧固件工业协会。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 12—1958、GB 12—1976、GB/T 12—1988。

圆头方颈螺栓

1 范围

本标准规定了螺纹规格为 M6~M20、产品等级为 C 级的圆头方颈螺栓。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2 紧固件 外螺纹零件的末端

GB/T 90.1 紧固件 验收检查

GB/T 90.2 紧固件 标志与包装

GB/T 196 普通螺纹 基本尺寸

GB/T 197 普通螺纹 公差

GB/T 1237 紧固件标记方法

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.6 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3103.1 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T 5267.1 紧固件 电镀层


GB/T 5276 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母尺寸代号和标注

GB/T 16938 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件

3 尺寸

型式尺寸见图 1 和表 1。

尺寸代号和标注方法符合 GB/T 5276。



无螺纹部分杆径约等于螺纹中径或螺纹大径。

^a 铣制末端(GB/T 2)。

图 1