



中华人民共和国国家军用标准

FL 1480

GJB 7220—2011

迫榴炮定型试验规程

The approval test procedure of mortar-howitzer

2011-01-20 发布

2011-04-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

目 次

前言	III
1 范围	1
2 引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	1
4.1 技术文件	1
4.2 被试品与参试品	2
4.3 参试设备、仪器、仪表	2
4.4 试验场区、阵地	2
4.5 气象条件	2
4.6 试验人员	3
4.7 试验大纲	3
4.8 试验计划	3
4.9 试验的中断与恢复处理	3
4.10 试验异常情况处理	3
4.11 试验报告	3
4.12 试验资料归档	3
5 详细要求	4
5.1 静态测量检查	4
5.2 系统反应时间试验	5
5.3 行军战斗转换时间试验	6
5.4 内弹道性能检查	7
5.5 输弹机试验	8
5.6 立靶密集度试验	8
5.7 最大射程及地面密集度试验	8
5.8 最小射程试验	10
5.9 同时弹着射击试验	11
5.10 普通强度试验	12
5.11 低温强度试验	12
5.12 战斗射速射击试验	13
5.13 发射药自燃试验	14
5.14 稳定性试验	14
5.15 冲击波压力及脉冲噪声测试	14
5.16 三防超压值测试	15
5.17 战斗室有害气体含量测试	16
5.18 烟幕装置适应性试验	16
5.19 高温环境试验	16
5.20 低温环境试验	17

GJB 7220-2011

5.21	湿热试验	18
5.22	淋雨试验	18
5.23	行驶试验	18
5.24	机枪射击适应性试验	20
5.25	装甲板抗枪弹性能试验	20
5.26	火控电气系统试验	20
5.27	电磁兼容性试验	20
5.28	可靠性鉴定试验	20
5.29	维修性验证试验	21