

ICS 87.040  
G 51  
备案号:37881—2013

# HG

## 中华人民共和国化工行业标准

HG/T 4346—2012

---

### 涂料用氯化橡胶树脂

Chlorinated rubber resin for coatings

2012-11-07 发布

2013-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。

本标准起草单位:海洋化工研究院、中海油常州涂料化工研究院、响水县瑞泽化工有限公司、奉化市裕隆化工新材料有限公司、北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司、福建万泰兴化工发展有限公司。

本标准主要起草人:王桂荣、黄逸东、钱叶苗、孙海红、王洁萌、汪立波、刘小平、童柏林。

## 涂料用氯化橡胶树脂

### 1 范围

本标准规定了涂料用氯化橡胶树脂的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。本标准适用于以天然橡胶或合成橡胶为原料,采用溶剂法或水相法生产的涂料用氯化橡胶树脂。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1722—1992 清漆、清油及稀释剂颜色测定法

GB/T 1724—1979 涂料细度测定法

GB/T 2794—1995 胶粘剂粘度的测定

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 5211.3—1985 颜料在 105 °C 挥发物的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 9872—1998 氧瓶燃烧法测定橡胶和橡胶制品中溴和氯的含量

GB/T 13491 涂料产品包装通则

### 3 分类

根据 20 % 的涂料用氯化橡胶树脂二甲苯溶液的平均黏度,将本产品分为 R5、R10、R20、R30、R40 五种类型。

### 4 要求

产品应符合表 1 的要求。