

# HG

## 中华人民共和国化工行业标准

HG / T 2129.1~2129.29 — 91

---

### 耐酸酚醛塑料制化工设备 零 部 件

1991-08-19 发布

1992-01-01 实施

---

中华人民共和国化学工业部 发布

# 目 录

HG/T 2129.1—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式筒体	( 1 )
HG/T 2129.2—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	承插式筒体	( 3 )
HG/T 2129.3—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式底筒	( 5 )
HG/T 2129.4—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	承插式底筒	( 7 )
HG/T 2129.5—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	平盖	( 9 )
HG/T 2129.6—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	椭圆形封头	( 11 )
HG/T 2129.7—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	手孔	( 13 )
HG/T 2129.8—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	人孔	( 15 )
HG/T 2129.9—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	视镜	( 19 )
HG/T 2129.10—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	板式液面计	( 21 )
HG/T 2129.11—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	管式液面计	( 24 )
HG/T 2129.12—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式直管	( 27 )
HG/T 2129.13—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	直管	( 29 )
HG/T 2129.14—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式 90° 圆弧弯头	( 31 )
HG/T 2129.15—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式 90° 虾米弯头	( 33 )
HG/T 2129.16—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式直角弯头	( 35 )
HG/T 2129.17—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式 45° 弯头	( 37 )
HG/T 2129.18—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	90° 圆弧弯头	( 39 )
HG/T 2129.19—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式直角等径三通	( 41 )
HG/T 2129.20—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式直角异径三通	( 43 )
HG/T 2129.21—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	直角等径三通	( 45 )
HG/T 2129.22—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式直角等径四通	( 47 )
HG/T 2129.23—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式直角异径四通	( 49 )
HG/T 2129.24—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘式异径管	( 51 )
HG/T 2129.25—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	双向等径管接头	( 53 )
HG/T 2129.26—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	异径管	( 55 )
HG/T 2129.27—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	伸缩节	( 57 )
HG/T 2129.28—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	凸缘	( 60 )
HG/T 2129.29—91	耐酸酚醛塑料制化工设备零部件	活套法兰	( 62 )

2129.8 } 原件  
22

活套法兰

---

**1 适用范围**

本标准适用于许用温度为 $-30^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$ ，许用压力按下表规定的耐酸酚醛塑料制化工设备及管道用活套法兰。

**2 引用标准**

GB 1804 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差

GB 3274 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧厚钢板和钢带

GB 9439 灰铸铁件

**3 型式、基本尺寸**

型式、基本尺寸按下图、表1、表2的规定。