

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG 2265 — 92

卧 式 硫 化 罐

1992-01-08 发布

1992-07-01 实施

中华人民共和国化学工业部 发布

卧 式 硫 化 罐

1 主题内容与适用范围

本标准规定了卧式硫化罐（以下简称硫化罐）的基本参数、技术要求、安全要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于以蒸汽或热空气为加热介质，硫化橡胶制品的硫化罐。

2 引用标准

GB 150 钢制压力容器

JB 8 产品标牌

JB 2536 压力容器油漆、包装、运输

3 基本参数

硫化罐的基本参数应符合表 1 规定。

表 1

罐体内径 m	筒 体 长 度 m	工作压力 MPa
0.8	1.5; 3.0; 11.0; 22.0	0.45; 0.8
1.0	1.5; 3.0; 5.0; 11.0; 22.0	
1.2	1.5; 3.0; 5.0; 11.0	
1.5	3.0; 5.0; 7.0	0.45; 0.8; 1.2
1.7	4.0; 6.0; 8.0; 10.0	
2.0	4.0; 6.0; 10.0	
2.6	6.0; 8.0; 10.0	
2.8		

4 技术要求

4.1 硫化罐应符合本标准要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

4.2 硫化罐罐盖的启闭和锁紧应通过机械装置完成，并具有自动或手动控制装置。

4.3 硫化罐应具有手动调节和自动控制硫化过程中罐内工作压力和温度的装置。