

ICS 71. 100. 99
G 74
备案号:34570—2012

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2976—2011
代替 HG/T 2976—1999

化肥催化剂磨耗率的测定

Test method for attrition and abrasion of fertilizer catalysts

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 HG/T 2976—1999《化肥催化剂磨耗率测定》，与 HG/T 2976—1999 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 删除了磨耗仪配置的天平、微型打印机(1999 年版的 4.3~4.4)；
- 修改了样品制备的干燥温度(见 5.2,1999 年版的 5.2)。

本标准参考 ASTM D 4058—1996《催化剂及载体磨耗率的试验方法》。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会化肥催化剂分技术委员会(SAC/TC105/SC1)归口。

本标准起草单位：南化集团研究院、大连智能试验机厂。

本标准主要起草人：薛永震、于志勇、曾飞。

本标准于 1983 年 4 月首次发布,1992 年 5 月由国家标准调整为化工行业标准,1999 年 4 月第一次修订,本次为第二次修订。