

# HG

## 中华人民共和国化工行业标准

HG 2329 — 92

---

### 拖拉机挠性万向节橡胶衬套

1992-06-01 发布

1993-07-01 实施

---

中华人民共和国化学工业部 发布

## 拖拉机挠性万向节橡胶衬套

---

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了拖拉机挠性万向节橡胶衬套（以下简称衬套）的型式、尺寸、物理性能、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于东方红-802型履带式拖拉机及其变型机械联结主动盘与被动盘的挠性万向节橡胶衬套。其他拖拉机上使用的同类型挠性万向节橡胶衬套亦可参照使用。

### 2 引用标准

- GB 528 硫化橡胶拉伸性能试验方法
- GB 531 橡胶邵尔 A 型硬度试验方法
- GB 1682 硫化橡胶脆性温度试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续的检查）
- GB 2909.1 橡胶工业用棉帆布
- GB 3081 镀锌低碳钢丝
- GB 3512 橡胶热空气老化试验方法
- GB 3672 橡胶制品的尺寸公差
- GB 5721 橡胶密封制品标志、包装、运输的一般规定
- GB 5722 橡胶密封制品贮存的一般规定
- GB 6031 硫化橡胶国际硬度的测定（30~85 IRHD） 常规试验法
- GB 6032 硫化橡胶国际硬度的测定（30~85 IRHD） 微型试验法
- GB 7759 硫化橡胶在常温和高温下恒定形变压缩永久变形的测定

### 3 分类

#### 3.1 型式尺寸

挠性万向节橡胶衬套如图 1 所示：