

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2602-94

立式切胶机

1994-04-08 发布

1994-10-01 实施

中华人民共和国化学工业部发布

立式切胶机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了立式切胶机(以下简称切胶机)的型号与基本参数、技术要求、安全与环保要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于单刀立式切胶机。

2 引用标准

- GB 1148 形状和位置公差 未注公差的规定
- GB/T 12783 橡胶塑料机械产品型号编制方法
- GB/T 13306 标牌
- HG/T 2108 橡胶机械噪声声压级的测定
- ZBG 95010 橡胶塑料机械涂漆通用技术条件
- HG 5-1541 橡胶机械外观通用技术条件
- HG 5-1543 橡胶机械包装通用技术条件

3 型号与基本参数

3.1 切胶机的型号及表示方法应符合 GB/T 12783 的规定。

3.2 切胶机的基本参数应符合下表的规定。

项 目	参 数 值		
切胶总压力/kN	40	80	90
最大切胶宽度/mm	560	660	760
最大切胶行程/mm	320	680	700(600)
最大工作压力/MPa	0.6	4.5	
切胶行程往返时间/s	14~20	14~22	18~24
电动机功率/kW	—	<7.5	

注:括号内为暂时保留规格。