

# HG

## 中华人民共和国化工行业标准

HG / T 2146 — 91

---

### 胶 囊 硫 化 机

1991-08-19 发布

1992-01-01 实施

---

中华人民共和国化学工业部 发布

## 胶 囊 硫 化 机

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了胶囊硫化机（以下简称硫化机）的规格、基本参数、技术要求、安全要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于液压下动式框架结构的硫化机。

## 2 引用标准

GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定

GB 3766 液压系统通用技术条件

ZBG 95 010 橡胶塑料机械涂漆通用技术条件

HG 5—1541 橡胶机械外观通用技术条件

HG 5—1543 橡胶机械包装通用技术条件

JB 8 产品标牌

## 3 规格与基本参数

硫化机的规格与基本参数应符合表 1 规定。

表 1

规 格		4 000	5 000	10 000	31 500
最大合模力 kN		4 000	5 000	10 000	31 500
胶囊最大规格 直径×高度 mm		620×600	800×850 (620×700)	1 150×1 150	1 830×2 030
工作台尺寸 长×宽 mm		920×940	1 200×1 250 (920×940)	1 500×1 680	2 300×2 280
上、下工作台间距 mm	最小	350	600 (540)	600	1 270
	最大	1 500	2 150 (1 800)	3 000	5 700
活(柱)塞行程 mm		1 150	1 550 (1 260)	2 400	4 430