

ICS 83. 140. 50
G 43
备案号:27282—2010

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 4116—2009

滚筒洗衣机橡胶门封

Rubber seals for washing machine window

2009-12-04 发布

2010-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前　　言

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会(SAC/TC35/SC3)归口。

本标准主要起草单位:青岛开世密封工业有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司。

本标准主要起草人:高鑑明、杜喜林、陈晋阳、蔡涌、王军、艾洪明。

滚筒洗衣机橡胶门封

1 范围

本标准规定了滚筒洗衣机橡胶门封(以下简称门封)的分类、要求、检验规则、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于烘干型和非烘干型滚筒洗衣机橡胶门封。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定(GB/T 528—1998, eqv ISO 37 : 1994)

GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)(GB/T 529—2008,mod ISO 34-1 : 1994)

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)(GB/T 531.1—2008,idt ISO 7619 : 2004)

GB/T 1682 硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法(GB/T 1682—1994, eqv ISO 812 : 1991)

GB/T 1690—1992 硫化橡胶耐液体试验方法(neq ISO 1817 : 1985)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,idt ISO 2859-1 : 1999)

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验(GB/T 3512—2001, eqv ISO 188 : 1998)

GB/T 3672.1 橡胶制品的公差 第1部分:尺寸公差(GB/T 3672.1 : 2002,idt ISO 3302.1 : 1996)

GB/T 7759 硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形的测定(GB/T 7759—1996, eqv ISO 815 : 1991)

HG/T 3090—1997(2003) 模压和压出橡胶制品外观质量的一般规定

3 分类

3.1 产品分类

门封按使用情况分为I型和II型,I型用于烘干型洗衣机,II型用于非烘干型洗衣机,示意图见图1、图2。