

ICS 83.140.01  
G 49

# HG

## 中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2298~2299—2001

---

橡胶配合剂水分散体沉降量的测定方法  
橡胶配合剂水分散体总固体含量的测定

2002-01-24 发布

2002-07-01 实施

---

国家经济贸易委员会 发布

## 目 录

HG/T 2298—2001	橡胶配合剂水分散体沉降量的测定方法 .....	3
HG/T 2299—2001	橡胶配合剂水分散体总固体含量的测定 .....	9

备案号:10144—2002

HG/T 2299—2001

## 前 言

本标准是对推荐性化工行业标准 HG/T 2299—1992 《橡胶配合剂水分散体总固体含量的测定》修订而成。

本标准与 HG/T 2299—1992 的主要技术差异:

——对焙烘设备恒温干燥箱的恒温控制灵敏度由 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 改为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

——天平的感量由 0.01 g 改为 0.1 mg。

——增加了采用红外线快速箱干燥器皿的试验步骤。

本标准自实施之日起,同时替代 HG/T 2299—1992。

本标准由原国家石油和化学工业局政策法规司提出。

本标准由全国橡胶和橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会归口。

本标准起草单位:中橡集团株洲橡胶塑料工业研究设计院。

本标准主要起草人:张玉、李枚辉、盛腊云。

本标准首次发布于 1992 年。