

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2420—93

立 式 裁 断 机

1993-03-11 发布

1993-10-01 实施

中华人民共和国化学工业部 发布

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2420—93

立式裁断机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了立式裁断机（以下简称裁断机）的型号与基本参数、技术要求、安全与环保要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于裁切挂胶纤维帘布和挂胶帆布的立式裁断机。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 12783 橡胶塑料机械产品型号编制方法
- GB/T 13306 标牌
- HG/T 2108 橡胶机械噪声声压级的测定
- HG 5-1541 橡胶机械外观通用技术条件
- HG 5-1543 橡胶机械包装通用技术条件
- ZB G 95010 橡胶塑料机械涂漆通用技术条件

3 型号与基本参数

3.1 裁断机的型号及表示方法应符合 GB/T 12783 的规定。

3.2 裁断机的基本参数应符合表 1 的规定。

表 1

名 称	参 数 值
送布长度, mm	25~1050
裁断次数, n/min	≥ 20
裁断角度范围, (度)	0~45
供布线速度, m/min	≥ 22
储布量, mm	≥ 2000
布幅最大宽度, mm	1450
主传动电动机功率, kW	4
供布电动机功率, kW	5