

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG / T 2879.1 ~ 2879.6 — 1997
eqv ISO 5795 — 1 : 1988

橡胶配合剂陶土的试验方法

Testing method for rubber compounding ingredients—kaolin clay

1997-04-21 发布

1997-10-01 实施

中华人民共和国化学工业部 发布

目 录

HG / T 2879.1 — 1997	橡胶配合剂 陶土	总铜含量的测定	(1)
HG / T 2879.2 — 1997	橡胶配合剂 陶土	铝含量的测定	(7)
HG / T 2879.3 — 1997	橡胶配合剂 陶土	硅含量的测定	(13)
HG / T 2879.4 — 1997	橡胶配合剂 陶土	$\frac{\text{SiO}_2}{\text{Al}_2\text{O}_3}$ 比率的计算	(21)
HG / T 2879.5 — 1997	橡胶配合剂 陶土	总铁含量的测定	(25)
HG / T 2879.6 — 1997	橡胶配合剂 陶土	总锰含量的测定	(31)

前　　言

本标准是试验方法标准，等效采用国际标准 ISO 5795—1：1988《橡胶配合剂—陶土》第1部分附录 F ($\frac{\text{SiO}_2}{\text{Al}_2\text{O}_3}$ 比率的计算)。

本标准与 ISO 5795—1 附录 F 的差异：本标准增加了第1章范围、第2章引用标准、第5章试验报告。

本标准由中华人民共和国化学工业部技术监督司提出。

本标准由化工部炭黑工业研究设计所归口；

本标准由化工部炭黑工业研究设计所负责起草；

本标准主要起草人：于莲、胡开碧、薛蕾。