

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG / T 2391 — 92

帘 布 筒 贴 合 机

1992-09-15 发布

1993-07-01 实施

中华人民共和国化学工业部 发布

帘布筒贴合机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了帘布筒贴合机（以下简称贴合机）的型号与基本参数、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于套筒法制造斜交轮胎用帘布筒贴合机。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
 GB 4064 电气设备安全设计导则
 GB 6388 运输、包装、收发货标志
 GB/T 12783 橡胶塑料机械产品型号编制方法
 HG/T 2108 橡胶机械噪声声压级的测定
 HG/T 5-1541 橡胶机械外观通用技术条件
 HG/T 5-1543 橡胶机械包装通用技术条件
 ZB/TG 95010 橡胶塑料机械涂漆通用技术条件
 JB 8 产品标牌

3 型号与基本参数

3.1 贴合机的型号编制应符合 GB/T 12783 中的规定。

3.2 贴合机的基本参数应符合表 1 的规定。

表 1

型 号	LT-700	LT-800	LT-1 100	LT-1 300	LT-1 600	LT-2 300
帘布筒最大宽度 mm	670	730	980	1 260	1 500	2 110
弹性压辊有效长度 mm	700	800	1 100	1 300	1 600	2 300
工作气压 MPa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
帘布筒最小周长 mm	800	1 100	1 650	1 800	2 000	2 200
主动辊筒线速度范围 m/min	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
主电动机功率 kW	0.75	1.1	1.5	2.2/1.1	2.2/1.1	5/5