

ICS 71. 120. 30
J78

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8714—1998

离心式喷雾干燥机

Rotary spray dryer's

1998-03-19 发布

1998-07-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发布

前 言

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由机械工业部干燥设备标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：林洲干燥技术研究所、中国林科院林产化工研究所。

本标准主要起草人：王宗濂、周才君、唐金鑫、周荣、黄立新。

离心式喷雾干燥机

JB/T 8714-1998

Rotary spray dryer's

1 范围

本标准规定了离心式喷雾干燥机(以下简称干燥机)的结构型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于开式系统、采用转盘雾化料液的干燥机。

本标准不适用于含有机溶媒的物料的喷雾干燥。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ISO 1940-1986	机械振动—刚性转子动平衡品质
GB 191-90	包装储运图示标志
GB 3768-83	噪声源声功率级的测定—简易法
GB 6388-92	运输包装收发货标志
GB/T 13306-91	标牌
JB 2880-81	钢制焊接压力容器技术条件
SJ 2573-85	涂料涂覆通用技术条件

3 结构型式与基本参数

3.1 结构

干燥机主要由离心式雾化器和干燥塔组成。

3.2 型号及代号

3.2.1 干燥机的型号

