

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB 5278. 1~5278. 3—91

铜丝密封可烘烤真空法兰

1991-01-01 发布

1991-07-01 实施

中华人民共和国机械电子工业部 发布

目 录

JB 5278.1—91	铜丝密封可烘烤真空法兰	连接型式	(1)
JB 5278.2—91	铜丝密封可烘烤真空法兰	法兰结构尺寸	(3)
JB 5278.3—91	铜丝密封可烘烤真空法兰	铜丝密封圈结构尺寸	(6)

铜丝密封可烘烤真空法兰
法兰结构尺寸

1 主题内容与适用范围

本标准规定了铜丝密封真空法兰的结构尺寸及技术要求。
本标准适用于 JB 5278.1 规定的真空法兰连接型式。

2 引用标准

GB 1220 不锈钢耐酸钢技术条件
GB 6070.1 真空法兰公称通径
JB 5278.1 铜丝密封可烘烤真空法兰 连接型式

3 法兰结构及尺寸

法兰结构及尺寸按下图和下表规定。

4 技术要求

- 4.1 法兰公称通径应符合 GB 6070.1 规定。
- 4.2 法兰的刀口密封面不得有划伤、斑痕或其他影响密封性能的缺陷。
- 4.3 法兰采用 GB 1220 规定的 1Cr18Ni9Ti 不锈钢制造。