

JB/T 4412—2011

ICS 67.260
X 99
备案号: 33684—2011

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 4412—2011
代替 JB/T 4412—1999

电动绞肉机

Motorized meat grinder

中华人民共和国
机械行业标准
电动绞肉机
JB/T 4412—2011

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037

*

210mm×297mm·0.75 印张·15 千字
2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
定价: 15.00 元

*

书号: 15111·10389
网址: <http://www.cmpbook.com>
编辑部电话: (010) 88379778
直销中心电话: (010) 88379693
封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究



JB/T 4412-2011

2011-08-15 发布

2011-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 型号及基本参数.....	2
4.1 型号.....	2
4.2 基本参数.....	2
5 技术要求.....	2
5.1 一般要求.....	2
5.2 外观质量.....	3
5.3 电路控制.....	3
5.4 安全防护.....	3
6 试验方法.....	3
6.1 试验条件.....	3
6.2 外观质量检查.....	3
6.3 材质检查.....	3
6.4 空运转试验.....	3
6.5 生产能力测量.....	3
6.6 绞肉刀与绞肉盘的硬度测定.....	3
6.7 工作噪声试验.....	3
6.8 电气安全试验.....	3
6.9 安全防护检查.....	4
6.10 平均无故障工作时间试验.....	4
7 检验规则.....	4
7.1 总则.....	4
7.2 检验分类.....	4
7.3 出厂检验.....	4
7.4 型式检验.....	4
8 标志、包装、运输和贮存.....	4
8.1 标志.....	4
8.2 包装.....	5
8.3 运输.....	5
8.4 贮存.....	5
表 1 绞肉机基本参数.....	2

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 4412—1999《电动绞肉机》，与JB/T 4412—1999相比主要技术变化如下：

- 增加了平均无故障工作时间、轴承温升、轴承最高温度等基本参数；
- 删除了额定功率、出肉孔板装配后凸出肉筒端面等基本参数；
- 修改了电路控制、安全防护、绞肉盘与绞刀的硬度等技术要求；
- 修改了噪声试验、电气安全试验、安全防护检查、生产能力测量等试验方法；
- 增加了空运转试验方法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由机械工业食品机械标准化技术委员会（CMIF/TC14）归口。

本标准起草单位：常熟市屠宰成套设备厂有限公司、中国包装和食品机械总公司。

本标准主要起草人：张屹、王国扣、陆文胜、蔡晓湛、张雪明、赵有斌。

本标准于1988年首次发布，1999年第一次修订，本次为第二次修订。

- 产品名称、型号；
- 制造日期、出厂编号；
- 主要技术参数；
- 产品执行标准号。

8.2 包装

8.2.1 绞肉机的包装应符合GB/T 13384的规定。

8.2.2 绞肉机外包装上除有8.1规定的标志外，还应有“小心轻放、向上、防潮”等储运标志，并符合GB/T 191的规定。

8.2.3 绞肉机应罩上塑料薄膜后装入瓦楞纸或木质包装箱内，绞肉机及附件在箱内应牢固固定，适合运输装卸的要求。

8.2.4 包装箱应有可靠的防潮、防雨措施，并符合GB/T 5048的规定。

8.2.5 包装箱内应有装箱单、产品合格证、产品使用说明书、必要的随机备件及工具。

8.3 运输

8.3.1 运输时应小心轻放，严禁雨淋。

8.3.2 搬运时严禁碰撞，不应损坏产品。

8.3.3 按包装箱上指定朝向置于运输工具上。

8.4 贮存

8.4.1 绞肉机应贮存在通风、清洁、阴凉、干燥的场所，远离热源和污染源，严禁与有害物品同仓混放。

8.4.2 在正常储运条件下，自出厂之日起应保证在12个月内不致因包装不良引起锈蚀、霉损等。