

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 2790—94

循环式货运架空索道 导向轮 型式和基本参数

1995-07-01 实施

1994-07-18 发布

中华人民共和国机械工业部 发布

循环式货运架空索道
导向轮 型式和基本参数

代替 JB 2790—79

1 主题内容与适用范围

本标准规定了循环式货运架空索道导向轮的型式和基本参数。
本标准适用于单线和双线循环式货运架空索道。

2 引用标准

- GB 352 密封钢丝绳
- GB 8918 优质钢丝绳
- GB 12141 货运架空索道安全规范
- GB/T 12738 架空索道 术语
- GB/T 12739 循环式货运架空索道 驱动机 型式和基本参数
- GB/T 12740 单线循环式货运架空索道 货车 型式和基本参数
- JB/T 2789 双线循环式货运架空索道 货车 型式和基本参数

3 型式

导向轮根据装配方式可分为水平导向轮和垂直导向轮；根据用途可分为：牵引索或运载索用的水平导向轮、牵引索或运载索的张紧索用的水平导向轮、货车迂回轮、自动转角站水平导向轮、牵引索或运载索用的垂直导向轮、牵引索或运载索的张紧索用的垂直导向轮、承载索的张紧索用的垂直导向轮。

4 基本参数

4.1 牵引索或运载索用的水平导向轮的基本参数应符合表 1 的规定。

表 1

型 号	导向轮直径 D	适用钢丝绳最大直径 d	许用径向载荷力
	mm		kN
DP 10—32	1000	12	32
		14	
DP 12.5—50	1250	14	50
DP 12.5—63		20	63
DP 16—80	1600	20	80
DP 16—100		24	100
DP 20—125	2000	24	125
DP 20—160		30	160