

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB / T6848-93

缩微摄影技术——储存柜技术条件

1993 - 07 - 09 发布

1994 - 01 - 01 实施

中华人民共和国机械工业部 发布

缩微摄影技术—储存柜技术条件

1 主题内容与适用范围

本标准适用于普通型存贮胶片类缩微品的储存柜。

本标准不适用于具有特殊功能(如:防火、防盗、抗地震等)的存贮胶片类缩微品的储存柜及其它专用储存柜。

2 引用标准

ZBY267 缩微机械产品型号命名规则

ZBY003 仪器仪表包装技术条件

3 产品分类

缩微品储存柜的产品型号应按照 ZBY267 规定的字母代号命名。

4 技术要求

4.1 整体性能

4.1.1 储存柜表面应涂漆均匀,无漏涂、脱落等现象。

4.1.2 储存柜应整体移动方便并易于固定。

4.1.3 储存柜应有良好的机械性能,在设计规定的条件下,柜体及各部件不得有影响使用功能的变形。

4.1.4 储存柜应有良好的稳定性,当抽屉满载拉出时,柜体不得有自行倾覆的现象或趋势。

4.1.5 储存柜的材料及涂料均不应对所储存的缩微品及其影像造成损害。

4.2 抽屉

4.2.1 每个抽屉均应滑动灵活,行程控制机构稳定可靠,满载时推拉轻便,无阻滞、卡死现象。

4.2.2 每个抽屉有防脱落机构,当抽屉被拖出至位置极限时,不得有自行脱落的现象出现。

4.2.3 每个抽屉均应有锁紧机构,锁紧时,抽屉窜动距离应小于 5mm。

4.3 检索

带有检索装置的储存柜,其检出率及重复检出率不应低于 99%。

5 试验方法