

ICS 25.060.99  
J 27  
备案号: 47290—2014

# JB

## 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7274.3—2014  
代替 JB/T 7274.3—1994

JB/T 7274.3—2014

### 十字把手

Palm grip knob

中华人民共和国  
机械行业标准  
十字把手  
JB/T 7274.3—2014

\*

机械工业出版社出版发行  
北京市百万庄大街 22 号  
邮政编码: 100037

\*

210mm×297mm·0.5 印张·8 千字

2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 12.00 元

\*

书号: 15111·12333

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版



JB/T 7274.3-2014

版权专有 侵权必究

2014-07-09 发布

2014-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

表 1 十字把手的尺寸 (续)

单位为毫米

d		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>	H	h	SR	R <sub>1</sub>	r	r <sub>1</sub>	K	嵌套 <sup>a</sup>	
基本尺寸	极限偏差 H8												A 型	B 型
6	$\begin{matrix} +0.018 \\ 0 \end{matrix}$	M6	2	32	16	25	10	40	12	3	1.6	5	6×12	BM6×12
8	$\begin{matrix} +0.022 \\ 0 \end{matrix}$	M8	3	40	18	30	12	50	16	3.5	2	6	8×16	BM8×16

<sup>a</sup> 按 JB/T 7275。

#### 4 标记

##### 4.1 标记方法

标记方法按 JB/T 7276 的规定。

##### 4.2 标记示例

A 型,  $d=8\text{ mm}$ ,  $D=40\text{ mm}$  的十字把手的标记为:

把手 8×40 JB/T 7274.3

B 型,  $d_1=M8$ ,  $D=40\text{ mm}$  的十字把手的标记为:

把手 BM8×40 JB/T 7274.3

#### 5 技术要求

##### 5.1 推荐材料

推荐使用塑料, 如使用其他材料, 由供需双方确定。

##### 5.2 其他

其他技术应符合 JB/T 7277 的规定。

## 目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 型式与尺寸.....	1
4 标记.....	2
4.1 标记方法.....	2
4.2 标记示例.....	2
5 技术要求.....	2
5.1 推荐材料.....	2
5.2 其他.....	2
图 1 十字把手.....	1
表 1 十字把手的尺寸.....	1